ES Guía de Usuario



InspirAIR[®] Side Ventilación Doble Flujo



Enhorabuena, su vivienda está equipada con un InspirAIR[®] Side.

Porque el aire interior está hasta 8 veces más contaminado que el aire exterior... Porque el 25% de la población sufre alergias relacionadas con la contaminación... Porque pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados... Porque un niño inhala 2 veces más contaminantes que un adulto...

Aldes ha creado InspirAIR[®] Side para garantizar a todos una vida más saludable. InspirAIR[®] Side filtra el aire y lo libera de sus contaminantes, bacterias y alérgenos para mejorar la calidad de vida de todos los ocupantes de las viviendas.

Especialmente diseñado para integrarse con toda discreción en cada hogar, InspirAIR[®] Side también es una solución de ventilación conectada que le permite monitorizar y actuar desde su smartphone sobre la calidad del aire de su vivienda.

Índice

•	
2. Corazón & Calidad del Aire	5
3. Filtros personalizables	6
4. Mandos	7
5. Prioridades	7
6. AldesConnect [®]	10
7. Configuración del Corazón	13
 7.1. Menú principal 7.2. Configuraciones 7.3. Errores 7.4. ID de producto 7.5. El corazón 7.6. Menú de filtros 	13

1. InspirAIR[®] Side





A *	Aplicación AldesConnect [®] / AldesConnect [®] Box
В	Trampilla de acceso al filtro de polvo
C	El Corazón (únicamente para versión Premium)
D	Trampilla de acceso a los filtros de polen, partículas finas y/o bacterias y/o VOC
E	Filtros de polen, partículas finas y/o bacterias y/o VOC

*Algunos accesorios están disponibles a través de su instalador



2. Corazón & Calidad del Aire (Solo disponible para versión Premium)





02

< 800 ppm (C0₂)

800-1000 ppm (C0₂)



 $(C0_{2})$

n > 1400 ppm (C0₂)



Alerta de filtro

El Corazón

El corazón de InspirAIR® Side Premium late al ritmo de su vida.

- El anillo luminoso late más o menos rápido según el nivel de renovación del aire.
- El color del anillo cambia en función de la calidad del aire interior, gracias a la sonda CO2 (vendida como accesorio).
- El corazón le indica cuándo hay que cambiar de filtro.

3. Filtros personalizables



Filtros

Dotado con la nueva solución de filtración exclusiva de Aldes, InspirAIR® Side le permite filtrar hasta el 95% de las partículas finas PM2.5 y PM10.

Configuraciones de filtros posibles:

InspirAIR® Side le permite adaptar la filtración a sus necesidades.

1 filtro		1 filtro 2 filtros					
1			Partículas Finas	Bacterias	COV	Bacterias	COV
2	Polen	Partículas Finas	Polen	Polen	Polen	Partículas Finas	Partículas Finas

Rendimiento de la solución de filtración ** exclusiva Aldes

	Polen > 10 μm	PM10 Partículas finas 10 μm	Partículas finas 2,5 μm	Bactérias 1 µm	°COV °COV °∠× Compuestos Orgánicos Volátiles
FILTRO POLEN	65%	-	-	-	
FILTRO Partículas Finas	-	85 %	65%	60 %	
FILTRO Bactérias	-	95 %	95 %	90 %	
FILTRO COV*	-	85 %	65%	60 %	*Permite eliminar los gases y COV del aire exterior

*Filtro de carbón activo con prefiltro de partículas finas

**En conformidad con la norma ISO 16890

4. Mandos

Telemando con cable multifunción 4 velocidades: - Pantalla LCD con retroiluminación, blanca (60 x 60 mm) - 3 botones de mando - 1 pantalla inicial y 1 pantalla de información - 4 velocidades: Vacaciones (N0), Diario (N1), Boost (N2), Invitados (N3) - Funciones para usuario e instalador	25.0 255
Telemando con cable 4 velocidades: - Mando a distancia empotrable - 2 botones de mando y 5 LED de información - 4 velocidades: Vacaciones (N0), Diario (N1), Boost (N2), Invitados (N3) - Funciones para usuario e instalador.	
Telemando con cable 2 velocidades: - Pulsador empotrable - Compatible con soporte eléctrico estándar, 1 puesto - 2 velocidades: Diario (N1), Boost (N2)	88 Baldes
Aplicación AldesConnect®: - Disponible para IOS y Android - 4 modos de ventilación (Vacaciones, Diario, Boost, Invitados) - Programación semanal - Control de su nivel de calidad del aire Requisitos previos necesarios: estar equipado con el módem AldesConnect® Box	

5. Prioridades

1 - Prioridad sensores de calidad del aire (Sonda CO2)

Si hay sensores de calidad del aire instalados, esta es prioritaria sobre todos los otros mandos (incluyendo la App AldesConnect®).

- Si se sobrepasa el umbral máximo, el InspirAIR® Side pasa al modo Invitados (N3).

- Cuando el CO2 ha vuelto a menos de 1.200 ppm, el InspirAIR® Side vuelve al nivel Diario (N1), cualesquiera que sean los ajustes precedentes.

2 - Prioridad de los mandos exteriores

Si su InspirAIR[®] Side está pilotado por un mando exterior (conexión Modbus o 0-10V), este mando será prioritario sobre el mando a distancia local.

3 - Utilización de varios mandos en paralelo, incluyendo la aplicación AldesConnect®

- Si su InspirAIR[®] Side está conectado a varios mandos a distancia en su vivienda, será tenido en cuenta el último ajuste solicitado.

- Se desaconseja utilizar a la vez la aplicación AldesConnect[®] y el mando a distancia multifunción 4 velocidades con programaciones horarias.

Elija uno de los dos para guardar su programación horaria, y así evitar conflictos.





6. AldesConnect®

ENCIENDE TU INSPIRAIR®: TOMA EL CONTROL EN 6 PASOS

Este tutorial requiere que esté junto a su producto y que el módem AldesConnect® Box esté conectado*.



3 Seleccione su modelo y rellene el número de serie**.



*Para obtener información sobre cómo conectar su AldesConnect®Box, consulte las instrucciones de instalación en el manual **El número de serie está en la etiqueta de su producto, donde se indica también la referencia del modelo.



And on any to a horse of any server. Any of the server of any server. Any of the server. An

Requisitos previos:

Su router debe tener una conexión de red Wi-Fi de 2,4 GHz para que el módem pueda conectarse al producto y enviar la información a la aplicación.

En el caso de una red de 5 GHz, vaya a la configuración de su router para activar la red de 2.4GHz. Después del emparejamiento, puede volver a su red de 5 GHz si lo desea. Si su Internet pasa por un proxy o autenticación a través de CCU u otra validación, AldesConnect® Box no podrá conectarse a Internet aunque esté conectado a Wi-Fi. En este caso, es necesario seleccionar otra red.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA APP ALDESCONNECT®

connect-es@aldes.com

DESCUBRA LAS CARACTERÍSTICAS DE SU APLICACIÓN ALDESCONNECT®

Con la aplicación AldesConnect[®], controle la calidad del aire interior y exterior con confianza...



7. Configuración del Corazón (Solo para versión Premium)



7.1. Menú principal

	$\mathbf{\nabla}\mathbf{A}$	$\mathbf{\nabla}\mathbf{A}$	EN	ES
	INFORMATION	· <u> </u>	INFORMATION	INFORMACIÓN
	Settings		Settings Frrors	Ajustes
	Errors		Product ID	Errores
	Product ID			ID de producto
V A				
	<u>MY SETTINGS</u> The Heart			
	Languages		MY SETTINGS	MIS AJUSTES
	USB mode		Languages	El corazón
				LI OOI UZOII
			USB mode	Idiomas
		Menú Experto	USB mode	Idiomas Modo USB
		Menú Experto	USB mode	Idiomas Modo USB
		Menú Experto	USB mode	Idiomas Modo USB



7.2. Ajustes

Regulación & Configuración



EN	ES
INFORMATION Settings Errors Product ID	INFORMACIÓN
	Configuraciones
	Errores
	ID de producto

EN	ES
DISPLAY SETT. Regulation : cF	VISUAL AJUSTES
	Configuración
Un going : L1 Level 0 : 100m ³ /	En curso
Level 1 : 120 ▼ <u>DISPLAY SETT.</u> ▲ Level 2 : 210m ³ / Level 3 : 240m ³ / Filters: 9 months Comfort Temp. :	Nivel O
	Nivel 1
	Nivel 2
	Nivel 3
	Temporizador filtros: 9 meses
	Confort térmico

7.3. Errores



EN	ES
INFORMATION Settings Errors Product ID	INFORMACIÓN
	Ajustes
	Errores
	ID de producto

Si se visualiza un código error, contactar con su instalador.

7.4. ID de producto



EN	ES
INFORMATION Settings Errors Product ID	INFORMACIÓN
	Ajustes
	Err Errores os
	ID de producto
PRODUCT ID	ID de producto
Code:	Código
Software version : Reference : 1603	Versión Software
	Referencia



Latidos



EN	ES	EN	ES
	MIS AJUSTES		EL CORAZÓN
The Heart	El corazón	Beats	Latidos
Languages USB mode	Idiomas	Standby IAQ (Indoor Air	Standby
	Modo USB		CAI (Calidad del Aire Interior)

_

Idiomas



EN	ES
<u>MY SETTINGS</u> The Heart Languages USB mode	MIS AJUSTES
	El corazón
	Idiomas
	Modo USB

EN	ES	
LANGUAGES Deutsch English Español Français Español Français Italiano Nederlands	IDIOMAS	
	Deutsch	
	English	
	Español	
	Francaio	
	FTaHyais	
	Italiano	
	Nederlands	





EN	ES	
•••	FILTROS	
270 days left Reset filters	Reseteo de filtros	
	Quedan 270 días	
	Reseteo: SÍ	
Reset :YES Reset :NO	Reseteo: NO	

270: número de días que quedan para el cambio de filtros.



8. Mantenimiento







Filtros

Para garantizar una calidad del aire óptima y el buen funcionamiento de InspirAIR[®] Side, es obligatorio realizar las siguientes operaciones de mantenimiento: limpiar el intercambiador cada 2 años y cambiar los filtros como mínimo cada año.

Para una utilización óptima, se recomienda complementar la eficacia del filtro contra bacterias o del filtro contra polen. InspirAIR[®] Side tiene una garantía de 3 años. La garantía se anula en los siguientes casos:

- El aparato se utiliza sin los filtros o con filtros no suministrados por el fabricante
- No se han realizado las operaciones de mantenimiento (p. 21).

4. WWW	150	240	370
	11023453/11023454 11023455/11023456 11023457/11023458	11023310/11023311 11023312/11023313 11023446/11023447	11023314/11023315 11023316/11023317 11023448/11023449
1) Filtro de Polvo	11023469	11023325	11023329
2) Filtro de Polen	11023459	11023340	11023341
3 Filtro de Partículas finas	11023460	11023326	11023330
3 Filtro de Bacterias	11023461	11023331	11023332
(3) Filtro de COV	11023462	11023438	11023439









USUARIO FINAL





INSTALADOR Apellido: Nombre: P 1**000** 2021 2021 1 1 и и 2021 2021 2 1 0 0 2021 U U 2021 1 9 **1** 2021 **1** 2021 1 1

Para saber más, contacte su asesor Aldes o visítenos en **aldes.es**



Empresa y fabricante europeo desde 1925

Sede social Aldes C/ Ramón y Cajal, 14 28914 Leganés - España Tel. +34 91 428 20 12



CIF A84232628 ES-Aldes-GuíadeUsuario-Use-InspirAIRSide-Esp-112024-HD Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. Visuales no contractuales Crédits photos Getty Images / iStockphoto / AldesGroupe