

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1659962461-3d-6c1e0fa8

Issued on: 8 August 2022 - Délivré le : 8 août 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



Certificate N° 21.10.014

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Certification programmes / Programmes de certification

Ventilation hygroréglable (VMC QB)

Product type / Type de produit

Entrée d'air hygroréglable

Model name / Nom du modèle

EHT²

Range / Gamme

EHT²

Participant / Titulaire

AERECO SA

Brand / Marque

ALDES

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1659962461-3d-6c1e0fa8

Issued on: 8 August 2022 - Délivré le : 8 août 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



Certificate N° 21.10.014

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

FEATURE	VALUE	UNIT
Caractéristiques Aérauliques		
Débit minimum (Qmin) (Débit minimum)	4	m ³ /h
Tolérances du débit min (Qmin) (Tolérances de débit min (-x/+y) en m3/h)	-0/+3	
Débit maximum (Qmax) (Débit maximum)	31	m ³ /h
Valeur de pression appliquée au débit	10	Pa
Tolérances du débit max (Qmax) (Tolérance de débit max (-x/+y))	-0/+4.7	
Humidité Relative minimale (HRmin) (Humidité Relative minimale)	51	%
Tolérances de Humidité Relative minimale	+/-5	%
Humidité Relative maximale (HRmax) (Humidité relative Maximale)	65	%
Tolérances de Humidité Relative maximale (HR max) (Tolérances de Humidité Relative maximale)	+/-5	%
Pression appliquée pour l'Humidité Relative	10	Pa
Caractéristiques Acoustiques		
Isolement acoustique (Dn,e,w+Ctr)	48	dB
Description		
Famille CHY (Type de famille (CHY))	Entrées d'air hygroréglables	
Application (Application en logement individuel ou collectif)	Logement individuel	
Dimension des entailles (Type de mortaise ou emboitement)	Montage dans conduit Ø125	
Type d'élément extérieur (Type d'élément extérieur en précisant standard ou acoustique)	Auvent EHT2 + Mousse acoustique + adaptateur Ø 100-125	
Identification (Nr Identification associé au logo QB (Exemple : 00/00-CHY3-XXXX))	05/02-CHY1-2266	
Nr ATec (Numéro d'Avis technique) Téléchargement de l'Avis technique	14.5/16-2266_V5 <Link>	
Nom du fabricant (Manufacturing name)	AERECO SA	

PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 1659962461-3d-6c1e0fa8

Issued on: 8 August 2022 - Délivré le : 8 août 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



Certificate N° 21.10.014

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

FEATURE	VALUE	UNIT
Description		
Site de production (<i>Manufacturing place</i>)	FR-77615 MARNE-LA-VALLE E CEDEX 3	