

Rejilla exterior

11002483

La rejilla exterior mural AG 645 permite la toma de aire nuevo o la descarga de aire viciado sin riesgo de entrada de lluvia gracias a la forma de sus aletas.



AG 645

VENTAJAS

- cierre total gracias a las aletas móviles,
- cierre manual o motorizado.

Principios de funcionamiento

La rejilla AG 645 permite el paso de aire entre el edificio y el exterior para renovar el aire interior. La forma de sus aletas impide la entrada de la lluvia, mientras que su movilidad permite un cierre manual o a distancia a través de un motor.

Descripción

La AG 645 es una rejilla exterior mural rectangular de aletas horizontales con función antilluvia y una malla de protección cuadrada de 12×12 con $\varnothing 1,2$ mm. Sus aletas son móviles para permitir el cierre a través de una palanca manual o un motor.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montaje en pared exterior,
- fijación directa en la albañilería o en un marco de montaje específico,
- el marco de montaje y la rejilla se suministran preperforados en su parte delantera.

Características principales

- marco y aletas de aluminio extruido,
- aletas con una separación de 100 mm,
- lamas provistas de ejes de acero cadmiado instaladas en manguitos de nylon y acopladas por varillaje exterior que permite el cierre total de la rejilla,
- malla antipájaros de acero galvanizado ($12 \times 12 \times \varnothing 1,2$ mm),
- opciones:
 - modo de fijación,
 - control de cierre por palanca manual,
 - control de cierre motorizado (todo o nada de 24 V o 230 V) para H • = 500 mm,
 - malla antinsectos de acero galvanizado ($1 \times 1 \times \varnothing 0,4$ mm),
 - malla antipájaros de acero inoxidable ($5 \times 5 \times \varnothing 0,7$ mm).

Opciones

Denominación	
	9010
Tornillos visibles - F1	F1
	FINIT2
	I
	II
Placa de soporte motor	M
Mando manual	Q
	RAL1
	RAL2
	RAL4
	T
Motor todo o nada SF230 15 Nm	AF230

Rejilla exterior


11002483

Opciones


Denominación	
Motor todo o nada AF24 15 Nm	AF24
Motor todo o nada LF 230 4 Nm	LF230
Motor todo o nada LF 230 4 Nm	LF24
Motor propor. SF24A-SR 20 Nm	SF24A-SR

Datos generales

Código artículo	Material principal
11002483	Aluminio



Rejilla AG 645



Empuñadura de mando manual AG 645