

Compuerta antirretorno

11002494

La AU 661 es una compuerta antirretorno de conducto para crear una sobrepresión o una depresión en un edificio terciario.



AU 661

VENTAJAS

- rejilla compatible con la instalación en conducto.

Principios de funcionamiento

La AU 661 es una compuerta antirretorno de conducto para crear una sobrepresión o una depresión en un edificio terciario.

Descripción

La AU 661 es una compuerta antirretorno de conducto para crear una sobrepresión o una depresión en un edificio terciario. Presenta un marco en acero galvanizado y lamas móviles de chapa de aluminio perfiladas. Dimensiones disponibles de 200 × 200 mm a 1600 × 2000 mm en pasos de 25 mm en L y de 150 mm en H.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- instalación en conducto.

Características principales

- compuerta antirretorno de conducto para crear una depresión o una sobrepresión,
- lamas móviles de chapa de aluminio perfiladas, equipadas con una banda de estanqueidad en el borde interior,
- lamas montadas en manguitos de nylon y conectadas por medio de bielas,
- marco de acero galvanizado con perfil en U,
- acabado estándar en aluminio bruto.

Opciones


9010
K1
K1+K2
K2
RAL1
RAL2
RAL4

Compuerta antirretorno

11002494

Datos generales

Código artículo	Material principal
11002494	Aluminio



Compuerta de conducto AU 661