

Conducto rígido aislado

11091418

Conductos rígidos aislados estéticos para red de ventilación en vivienda individual.



Conductos Calogaine

VENTAJAS

- red estética y eficiente, ideal en entrada y salida de central,
- aislamiento térmico eficiente con un peso muy ligero,
- facilidad y rapidez de montaje con manguitos con junta.

Descripción

Los conductos CALOGAINE son una solución de conductos rígidos aislados que permiten la conexión de las embocaduras a las bocas de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje en el conducto,
- para asegurar la estanqueidad, utilizar los manguitos con juntas vendidos como accesorio,

Características principales

- conducto rígido aislado,
- dimensiones:
 - diámetro interior $\varnothing = 160$ mm,
 - espesor = 16 mm,
 - longitud conducto = 2 m.
- material: espuma de polietileno,
- temperatura de utilización = $-40 / +105^{\circ}\text{C}$,
- aislamiento térmico equivalente a 25 mm de lana de vidrio.

Accesorios

Código artículo
11091419
11091420
11091421
11091422
11091298

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización ($^{\circ}\text{C}$)	Material principal	Temperatura mínima de utilización ($^{\circ}\text{C}$)
11091418	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	$\varnothing$ (mm)	$\varnothing$ nominal conducto (mm)
11091418	2000	232	232	200