

Rejilla techo

11050682

AG 637TZ W3 F0 554x254 RAL 9010 STD

La rejilla de techo practicable de aluminio con filtro AG 637 permite el retorno de aire para sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire.



AG 637TZ W3 F0 554x254 RAL9010std

VENTAJAS

- filtro integrado,
- apertura fácil mediante bisagra.

Principios de funcionamiento

La rejilla AC 637 rectangular con aletas frontales fijas permite el retorno correcto del aire en el local. Además, está equipada con un filtro de fácil acceso gracias a su apertura por medio de bisagras.

Descripción

La AG 637 es una rejilla para techo de aluminio anodizado con aletas frontales fijas. Se compone de una cara practicable con bisagra y un filtro integrado.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montaje en techo,
- en lugar de una placa de falso techo, según el modelo.

Argumentario referencia

- Puerta practicable con bisagras.
- Construcción en aluminio.
- Acabado en pintura epoxi RAL 9010.
- Fijación por gravedad en los soportes en T del falso techo (F0) o por tornillos visibles (F1 - especial techo staff).
- AG 637 WZ: Rejilla con aletas frontales fijas, inclinadas a 45°, con filtro.
- AC 174 WZ: Rejilla de malla cuadrada de 15 × 15 mm, inclinada a 45°, con filtro.

Características principales

- aletas frontales fijas inclinadas a 45°,
- acabado con pintura epoxi de color blanco RAL 9003 al 30 %,
- apertura fácil mediante bisagra de acero inoxidable,
- con filtro G3 de 15 mm y certificado de resistencia al fuego M1.
- dimensiones disponibles de 300 × 300 mm a 1200 × 600 mm en pasos de 25 mm.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Plenum RE637 F0 Ø250 554X254	11053575
MEF3 400x200/Ø200 Plenum lateral	11053678
MTF3 400x200/Ø200 Plenum trasero	11053648

Datos generales

Código artículo	Material principal	Tipo de acabado	Color
11050682	Aluminio	Pintura epoxi	Blanco


Rejilla techo

11050682

AG 637TZ W3 F0 554x254 RAL 9010 STD

Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	A x B* (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	Filtro estándar (mm)
11050682	600	600X300	300	250	254	360	554	537X237



Grille AG 637 W avec filtre