

Conducto flexible plástico aislado**11091622****ALGAINÉ Aislado 25 mm Ø150 mm (por 6 m)**

Gama de conductos flexibles plásticos aislados por 25 mm de fibra de vidrio para redes de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual.



Algaine aislado espesor 25 mm

PLUS PRODUCTO

- evita la condensación en el conducto,
- conducto interior de lámina PVC con cable de acero,
- mayor resistencia.

Descripción producto

Gama de conductos flexibles plásticos aislados por 25 mm de fibra de vidrio para redes de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual. Existe en diferentes diámetros, del Ø80 mm al Ø200 mm.

Embalaje práctico en malla de 6 m.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- utilizar un cúter para cortar el Algaine a la dimensión,
- asegurarse de estirar bien el Algaine y limitar los efectos de codo durante la instalación de la red,
- para asegurar la estanqueidad, dar preferencia a los manguitos EasyClip para conectar a los grupos de ventilación y a las bocas de ventilación.

Argumentario referencia

Aplicación

- Conducto flexible de plástico Algaine para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales
- Obra nueva o rehabilitación

Descripción

- Malla de 6 m Algaine aislada de D 150 mm
- Conducto interior: Lámina de PVC + cable de acero
- Conducto exterior: lámina de poliéster aluminizada
- Aislamiento: lana de vidrio con 25 mm de espesor
- Temperatura de utilización: -10/+120 °C (puntual)
- Embalaje de malla de 6 metros

Características principales

- conducto flexible plástico aislado,
- diámetro:
 - Ø80 mm,
 - Ø100 mm,
 - Ø125 mm,
 - Ø150 mm,
 - Ø160 mm,
 - Ø200 mm,
- material:
 - conducto interior: lámina PVC + cable de acero,
 - conducto exterior: lámina PVC aluminizada.
- embalaje: malla por 3 o 6 metros,
- temperatura de utilización: -10 °C / +70 °C,
- aislante: lana de vidrio espesor 25 mm.

Conducto flexible plástico aislado

11091622

ALGAINE Aislado 25 mm Ø150 mm (por 6 m)

Datos generales

| Código artículo | Temperatura máxima de utilización (°C) | Materia del aislante | Temperatura mínima de utilización (°C) |
|-----------------|--|----------------------|--|
| 11091622 | 70 | - | -10 |

Datos dimensionales

| Código artículo | L (mm) | Ø (mm) | Peso (kg) |
|-----------------|--------|--------|-----------|
| 11091622 | 6000 | 150 | 2,85 |