

**Conducto flexible plástico aislado****11091623****ALGAINE Aislado 25 mm Ø160 mm (por 6 m)**

Gama de conductos flexibles plásticos aislados por 25 mm de fibra de vidrio para redes de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual.



Algaine aislado espesor 25 mm

**PLUS PRODUCTO**

- evita la condensación en el conducto,
- conducto interior de lámina PVC con cable de acero,
- mayor resistencia.

**Descripción producto**

Gama de conductos flexibles plásticos aislados por 25 mm de fibra de vidrio para redes de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual. Existe en diferentes diámetros, del Ø80 mm al Ø200 mm.

Embalaje práctico en malla de 6 m.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

**Montaje**

- utilizar un cúter para cortar el Algaine a la dimensión,
- asegurarse de estirar bien el Algaine y limitar los efectos de codo durante la instalación de la red,
- para asegurar la estanqueidad, dar preferencia a los manguitos EasyClip para conectar a los grupos de ventilación y a las bocas de ventilación.

**Argumentario referencia**

Aplicación:

- Conductos flexibles de plástico para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales de obra nueva o rehabilitación.

Descripción:

- Económico,
- Almacenamiento y transporte fáciles,
- Cúter necesario para cortar,
- Embalaje en malla.

**Características principales**

- conducto flexible plástico aislado,
- diámetro:
  - Ø80 mm,
  - Ø100 mm,
  - Ø125 mm,
  - Ø150 mm,
  - Ø160 mm,
  - Ø200 mm,
- material:
  - conducto interior: lámina PVC + cable de acero,
  - conducto exterior: lámina PVC aluminizada.
- embalaje: malla por 3 o 6 metros,
- temperatura de utilización: -10 °C / +70 °C,
- aislante: lana de vidrio espesor 25 mm.

**Datos generales**

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091623	70	PVC	-10

Conducto flexible plástico aislado

# 11091623

ALGAINE Aislado 25 mm Ø160 mm (por 6 m)

### Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)	Peso (kg)
11091623	6000	160	160	2,28