

**Conducto flexible plástico aislado****11091643****ALGAINE Aislado 50 mm Ø160 mm (cartón de 6 m)**

Gama de conductos flexibles plásticos aislados por 50 mm de fibra de vidrio para redes de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual.



Algaine aislado espesor 50 mm

**PLUS PRODUCTO**

- contra los riesgos de condensación en el conducto,
- conducto interior de lámina PVC con cable de acero,
- cartón 6 m para almacenamiento y transporte fáciles.

**Descripción producto**

Gama de conductos flexibles plásticos aislados por 50 mm de fibra de vidrio para redes de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual y red de calefacción. Existe en diferentes diámetros, del Ø80 mm al Ø200 mm.

Embalaje práctico en malla de 6 m.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

**Montaje**

- utilizar un cúter para cortar el Algaine a la dimensión,
- asegurarse de estirar bien el Algaine y limitar los efectos de codo durante la instalación de la red,
- para asegurar la estanqueidad, dar preferencia a los manguitos EasyClip para conectar a los grupos de ventilación y a las bocas de ventilación.

**Argumentario referencia**

Aplicación

- Conductos flexibles de plástico para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales de obra nueva o rehabilitación

Descripción

- Económico
- Almacenamiento y transporte fáciles
- Versión aislada de 50 mm para evitar la condensación en el conducto
- Cúter necesario para cortar
- Embalaje en cartón

**Características principales**

- conducto flexible plástico aislado,
- diámetro:
  - Ø80 mm,
  - Ø125 mm,
  - Ø160 mm,
  - Ø200 mm,
- material:
  - conducto interior: lámina PVC + cable de acero,
  - conducto exterior: lámina poliéster aluminizada.
- embalaje: cartón de 6 metros compactados en 80 cm,
- temperatura de utilización: -10 °C / +70 °C,
- aislante: lana de vidrio espesor 50 mm.

**Datos generales**

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091643	70	-10

Conducto flexible plástico aislado

# 11091643

ALGAINE Aislado 50 mm Ø160 mm (cartón de 6 m)

### Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)
11091643	6000	160	4,4