

Conducto flexible plástico estándar**11091199****ALGAINÉ Estándar Compacto de Ø125 mm (cartón de 20 m)**

Gama de conductos flexibles plásticos estándar para redes de ventilación en vivienda individual.



Algaine estándar compacto

VENTAJAS

- embalaje antidesperdicio y capacidad máxima: 20 m en 50 cm,
- devanadera práctica: abertura dimensionada prerecortada,
- almacenamiento y transporte fáciles.

Descripción

Gama de conductos flexibles plásticos estándar para redes de ventilación en vivienda individual. Existe en diferentes diámetros, del Ø80 mm al Ø200 mm. Embalaje práctico en devanadera de cartón de 20 m.

Campos de aplicación

Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- utilizar un cúter para cortar el Algaine a la dimensión,
- asegurarse de estirar bien el Algaine y limitar los efectos de codo durante la instalación de la red,
- para asegurar la estanqueidad, dar preferencia a los manguitos EasyClip para conectar a los grupos de ventilación y a las bocas de ventilación.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conductos flexibles de plástico para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales de obra nueva o rehabilitación.

Descripción:

- Económico,
- Almacenamiento y transporte fáciles,
- Cúter necesario para cortar,
- Embalaje en cartón.

Características principales

Conducto flexible plástico estándar

- diámetro:
 - Ø80 mm,
 - Ø125 mm.
- material: lámina PVC + cable de acero,
- embalaje: 20 m de conducto en un cartón de longitud 50 cm,
- temperatura de utilización: -10 °C / +60 °C.

Accesorios

Código artículo
11091834
11095932
11095911
11095912
11095935
11095961

Conducto flexible plástico estándar

11091199

ALGAINE Estándar Compacto de Ø125 mm (cartón de 20 m)

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091199	60	PVC	-10

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)	Peso (kg)
11091199	20000	125	125	1,975