

## Caja de ventilación

11090828

BCA R Tri Ø400 - 7,5 kW



Batería-Regulada-BCA



Batería-BCA-BUS

## PLUS PRODUCTO

- Ajuste preciso de la temperatura de impulsión,
- Simplicidad de montaje,
- Autónoma.

## Descripción producto

Esta batería permite la calefacción regulada del aire impulsado en red de VMC

## Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

## Montaje

- conexión circular sobre conductos estándar con manguito de adaptación.

## Argumentario referencia

- Cuello de acero galvanizado con juntas. Caja de regulación IP40. Ajuste por potenciómetro en la caja.
- Limitador de temperatura automático y manual (60/120 °C hasta Ø250; por encima: 79/113 °C).
- 4 entradas, presostato para control de caudal, sonda de conducto, termostato de ambiente y control externo.

## Características principales

- cuello de acero galvanizado con juntas,
- caja de regulación IP 40,
- ajuste por potenciómetro en la caja,
- limitador de temperatura automático y manual (60°C / 120°C hasta Ø250, más allá 79°C / 113°C),
- 4 entradas, presostato para control de caudal, sonda de conducto, termostato de ambiente y control externo.

## Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11090828	-