

Conducto rígido**11064396**
BS OBL GALVA 3 M - 545x165

El conducto galvanizado oblongo es una alternativa de alto rendimiento a las redes rectangulares que permiten el paso de grandes caudales de aire en un espacio reducido.



Conduits Spirales Rigides Oblongs

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

El conducto oblongo es un conducto de acero galvanizado que constituye una alternativa de alto rendimiento a las redes rectangulares que permiten el paso de grandes caudales de aire en un espacio reducido (falso techo) o zonas visibles en locales terciarios o viviendas colectivas. El conducto oblongo es un conducto recto de chapa de acero galvanizado conformado en las dimensiones L x H por deformación y calibrado en prensa hidráulica de un conducto circular.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- sistema de soporte por cinta perforada, carriles, etc.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conducto oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Alternativa eficiente a las redes rectangulares: pérdidas de carga controladas, mantenimiento sencillo, ligereza de la red

Descripción:

- Conducto oblongo de 3 metros de largo en acero galvanizado - L 545 mm × H 165 mm
- Diámetro circular equivalente: 300 mm

Características principales

- longitud de barra: 3 m,
- tubos nervados con extremos lisos para garantizar la estanqueidad de las conexiones rígidas,
- pérdida de carga del conducto oblongo = pérdida de carga del conducto circular de diámetro equivalente,
- gama dimensional estandarizada

Accesorios

Denominación	Código artículo
Tapa de inspección para paredes planas 250x150	11091850
Tapa de inspección para paredes planas 300x200	11091851
Tapa de inspección para paredes planas 400x300	11091852
Tapa de inspección para paredes planas 500x400	11091853

Datos generales


Código artículo	Sección de paso de aire libre (m²)
11064396	0.0841

Conducto rígido


11064396
BS OBL GALVA 3 M - 545x165

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø base de fabricación (mm)	Ø equivalente (mm)	Juego periférico máx (mm)	Juego periférico mín (mm)	Sección L x H (mm x mm)	Tolerancias accesorios (mm)	Tolerancias conducto (mm)	Peso (kg)
11064396	165	3000	400	300	1.7	0.5	545 x 165	0,5	0 / +1,00	27.6



Esquema dimensiones Conductos Helicoidales Rígidos Oblongos



Esquema dimensiones Conductos Helicoidales Rígidos Oblongos