

Conducto rígido plástico**25000727****Barra MINICONDUCTO blanco 1,5 m Ø150 mm**

Conductos rígidos de plástico MINICONDUCTO extraplano para red de ventilación en vivienda individual.



Barras Miniconducto

PLUS PRODUCTO

- integración fácil en falso techo: pequeñas dimensiones,
- calidad de la instalación: resistente al ensuciamiento; no se desgarra.
- pérdidas de carga controladas.

Descripción producto

Los conductos MINICONDUCTO son una solución de conductos rígidos de plástico oblongos que permiten la conexión de las embocaduras a las bocas de ventilación en espacios de poca altura y en espacios calefactados de viviendas individuales.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: montar los manguitos hembras en las barras de conductos machos,
- para asegurar la estanqueidad, utilizar las cintas adhesivas RAA o RAV vendidas como accesorios,
- sistema de soporte por abrazaderas, cinta perforada, carriles, etc. (ver componentes),
- en todos los casos, para evitar pérdidas de carga y regeneraciones acústicas, limitar al máximo los codos.

Características principales

- conducto rígido plástico,
- diámetro:
 - equivalente Ø80 mm (barras 40×100 mm),
 - equivalente Ø125 mm (barras 60×200 mm).
- materiales: PVC,
- conexión:
 - conducto macho,
 - accesorios hembra.
- temperatura de utilización: 0°C / + 60°C.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Manguito hembra Ø150 mm	25000728
Codo 90° Ø150 mm	25000729