

Conducto rígido plástico**25000720****Barra MINICONDUCTO blanco 1,5 m equivalente Ø150 mm (170 x90)**

Conductos rígidos de plástico MINICONDUCTO extraplanos para red de ventilación en vivienda individual.



Barras Miniconducto

PLUS PRODUCTO

- integración fácil en falso techo: pequeñas dimensiones,
- calidad de la instalación: resistente al ensuciamiento; no se desgarra.
- pérdidas de carga controladas.

Descripción producto

Los conductos MINICONDUCTO son una solución de conductos rígidos de plástico oblongos que permiten la conexión de las embocaduras a las bocas de ventilación en espacios de poca altura y en espacios calefactados de viviendas individuales.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: montar los manguitos hembras en las barras de conductos machos,
- para asegurar la estanqueidad, utilizar las cintas adhesivas RAA o RAV vendidas como accesorios,
- sistema de soporte por abrazaderas, cinta perforada, carriles, etc. (ver componentes),
- en todos los casos, para evitar pérdidas de carga y regeneraciones acústicas, limitar al máximo los codos.

Características principales

- conducto rígido plástico,
- diámetro:
 - equivalente Ø80 mm (barras 40x100 mm),
 - equivalente Ø125 mm (barras 60x200 mm).
- materiales: PVC,
- conexión:
 - conducto macho,
 - accesorios hembra.
- temperatura de utilización: 0°C / + 60°C.

Accesorios

| Denominación | Código artículo |
|---|-----------------|
| Codo horizontal 45° 170x90 mm | 25000735 |
| Codo horizontal 90° 170x90 mm | 25000723 |
| Codo mixto para conducto 170x90/Ø150 mm | 25000724 |
| Codo vertical 90° 170x90 mm | 25000722 |
| Manguito hembra 170x90 mm | 25000721 |
| Manguito mixto para conducto 170x90/Ø150 mm | 25000725 |
| TE 90° horizontal 170x90 mm | 25000726 |