

Conducto rígido plástico**11023971****Barra MINICONDUCTO blanco 3 m equivalente Ø125 mm (200 x60)**

Conductos rígidos de plástico MINICONDUCTO extraplanos para red de ventilación en vivienda individual.



Barra de 3m Miniconducto

PLUS PRODUCTO

- integración fácil en falso techo; pequeñas dimensiones,
- calidad de la instalación: resistente al ensuciamiento; no se desgarra.
- pérdidas de carga controladas.

Descripción producto

Los conductos MINICONDUCTO son una solución de conductos rígidos de plástico oblongos que permiten la conexión de las embocaduras a las bocas de ventilación en espacios de poca altura y en espacios calefactados de viviendas individuales.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: montar los manguitos hembras en las barras de conductos machos,
- para asegurar la estanqueidad, utilizar las cintas adhesivas RAA o RAV vendidas como accesorios,
- sistema de soporte por abrazaderas, cinta perforada, carriles, etc. (ver componentes),
- en todos los casos, para evitar pérdidas de carga y regeneraciones acústicas, limitar al máximo los codos.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Gama Miniconducto de conductos rígidos de plástico para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales de obra nueva o rehabilitación.

Descripción:

- Barra Miniconducto en blanco de 3 m equivalente a D125 (60 x 200),

• Conexión:

- Conducto macho,
- Accesorios hembra.

• Materiales:

- Conducto: PVC,
- Accesorios: PS de alta resistencia al impacto de color blanco.

Conducto rígido plástico

11023971

Barra MINICONDUCTO blanco 3 m equivalente Ø125 mm (200 x60)

Características principales

- conducto rígido plástico,
- diámetro:
 - equivalente Ø80 mm (barras 40x100 mm),
 - equivalente Ø125 mm (barras 60x200 mm).
- materiales: PVC,
- conexión:
 - conducto macho,
 - accesorios hembra.
- temperatura de utilización: 0°C / + 60°C.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Manguito macho (entre 2 accesorios)	11023083
Tapa	11023084
Manguito hembra (entre 2 barras)	11023970
Reducción	11023972
Codo horizontal 90°	11023973
Codo vertical 90°	11023974
Codo vertical 90° para boca Ø125 mm	11023975
TE vertical 90° para boca Ø125 mm	11023979
TE 90° horizontal	11023980
Codo horizontal 90° para conducto Ø125 mm	11023994
Manguito para conducto Ø125 mm	11023995
Brida de fijación	11028081
Malla 2 m conexión flexible Miniconducto eq. 80 mm	11023008
Malla 2 m conexión flexible Miniconducto eq. 125 mm	11023009
Alargador Miniconducto blanco equivalente Ø80 (40x100) largo 150	11023046
Manguito Miniconducto blanco hembra para conducto equivalente Ø125	11023086
Alargador Miniconducto blanco 0,25m Ø125	11023088

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Materia del aislante	Temperatura mínima de utilización (°C)
11023971	60	-	0

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Ø equivalente (mm)	Peso (kg)
11023971	3000	60x200	125	3,6