

Conducto rígido plástico

11091102

Barra MINICONDUCTO blanco 3 m equivalente Ø80 mm (100 x40)

Conductos rígidos de plástico MINICONDUCTO extraplanos para red de ventilación en vivienda individual.



Barra de 3m Miniconducto

PLUS PRODUCTO

- integración fácil en falso techo; pequeñas dimensiones,
- calidad de la instalación: resistente al ensuciamiento; no se desgarran.
- pérdidas de carga controladas.

Descripción producto

Los conductos MINICONDUCTO son una solución de conductos rígidos de plástico oblongos que permiten la conexión de las embocaduras a las bocas de ventilación en espacios de poca altura y en espacios calefactados de viviendas individuales.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: montar los manguitos hembras en las barras de conductos machos,
- para asegurar la estanqueidad, utilizar las cintas adhesivas RAA o RAV vendidas como accesorios,
- sistema de soporte por abrazaderas, cinta perforada, carriles, etc. (ver componentes),
- en todos los casos, para evitar pérdidas de carga y regeneraciones acústicas, limitar al máximo los codos.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Gama Miniconducto de conductos rígidos de plástico para redes de ventilación simple flujo y doble flujo en viviendas individuales de obra nueva o rehabilitación.

Descripción:

- Barra Miniconducto en blanco de 3 m equivalente a D80 (40x100),

• Conexión:

- Conducto macho,
- Accesorios hembra.

• Materiales:

- Conducto: PVC,
- Accesorios: PS de alta resistencia al impacto de color blanco.

Conducto rígido plástico

11091102

Barra MINICONDUCTO blanco 3 m equivalente Ø80 mm (100 x40)

Características principales

- conducto rígido plástico,
- diámetro:
 - equivalente Ø80 mm (barras 40x100 mm),
 - equivalente Ø125 mm (barras 60x200 mm).
- materiales: PVC,
- conexión:
 - conducto macho,
 - accesorios hembra.
- temperatura de utilización: 0°C / + 60°C.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Codo mixto para boca Ø80 mm	11023002
Manguito hembra (entre 2 conductos)	11023017
Brida de fijación	11023080
Manguito macho (entre 2 accesorios)	11023082
Tapa Miniconducto equivalente Ø80 mm	11023098
Codo vertical 90°	11023976
Codo horizontal 90°	11023977
Manguito mixto para conducto Ø80 mm	11023978
Malla 2 m conexión flexible Miniconducto eq. 80 mm	11023008

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091102	60	0

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Ø equivalente (mm)	Peso (kg)
11091102	3000	40x100	80	1,191