

11091516

C 15° CALOGAINE PRO Ø 180

Argumentario referencia

Aplicación:

-Gama Calogaine PRO, conductos circulares rígidos aislados y ACCESORIOS asociados para red estética y eficiente combinada con una VMC simple flujo, doble flujo o un agua caliente sanitaria en vivienda individual
-nuevo o renovación

•Descripción:

-El codo aislado 15° Calogaine PRO D180 es un componente del sistema de evacuación y toma de aire para VMC simple flujo, doble flujo o aguas calientes sanitarias
-Alto poder aislante que previene riesgos de condensación relacionados con diferencias de temperatura entre el local atravesado, la temperatura exterior y el aire expulsado
-Dimensión: D180 mm
-Forma: circular
-Ángulo del codo: 15°
-Espesor del aislamiento: 16 mm
-Color: gris
-Material resistente: EPE
-CONEXIÓN estanca y mecánica
-Instalación fácil, sin cinta adhesiva
-Sistema fácilmente desmontable para mantenimiento
-Clase de estanqueidad asimilada D para red que combina barras y ACCESORIOS Calogaine PRO

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091516	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)
11091516	228	212	212	180