

11091517

C 30° CALOGAINE PRO Ø 180

Argumentario referencia

Aplicación:

Gama Calogaine PRO, conductos circulares rígidos aislados y accesorios asociados para red estética y eficiente combinada con una VMC simple flujo, doble flujo o un agua caliente sanitaria en vivienda individual

-Nuevo o renovación

• Descripción:

-El codo aislado 30° Calogaine PRO D180 es un componente del sistema de evacuación y toma de aire para VMC simple flujo, doble flujo o aguas calientes sanitarias.

-Alto poder aislante que previene riesgos de condensación relacionados con las diferencias de temperatura entre el local atravesado, la temperatura exterior y el aire expulsado.

-Dimensión: D180 mm

-Forma: circular

-Ángulo del codo: 30°

-Espesor del aislamiento: 16 mm

-Color: gris

-Material resistente: EPE

-Conexión estanca y mecánica

-Instalación fácil, sin cinta adhesiva

-Sistema fácilmente desmontable para mantenimiento

-Clase de estanqueidad asimilada D para red combinando barras y accesorios Calogaine PRO

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091517	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)
11091517	245	212	212	180