

11091596

C 45° CALOGAINE PRO Ø 125

Argumentario referencia

Aplicación:

- Gama Calogaine PRO, conductos circulares rígidos aislados y ACCESORIOS asociados para red estética y eficiente combinados con una VMC simple flujo, doble flujo o un chauffe-eau thermodynamique en vivienda unifamiliar
- Nuevo o renovación

Descripción:

- El codo aislado 45° Calogaine PRO D125 es un componente del sistema de evacuación y toma de aire para VMC simple flujo, doble flujo o chauffe-eaux thermodynamiques
- Alto poder aislante previniendo riesgos de condensación ligados a diferencias de temperatura entre el local atravesado, la temperatura exterior y el aire expulsado
- Dimensión: D125 mm
- Forma: circular
- Ángulo del codo: 45°
- Espesor del aislante: 16 mm
- Color: gris
- Materia resistente: EPE
- RACCORDMENT hermético y mecánico
- Instalación fácil, sin cinta adhesiva
- Sistema fácilmente desmontable para mantenimiento
- Clase de estanqueidad asimilada D para red combinando barras y ACCESORIOS Calogaine PRO

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091596	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)
11091596	198	157	157	125