

11091365

C 45° CALOGAINE PRO Ø 160

Argumentario referencia

Aplicación:

- Gama Calogaine PRO, conductos circulares rígidos aislados y accesorios asociados para red estética y de alto rendimiento combinada con una VMC simple flujo, doble flujo o un agua caliente sanitaria en vivienda individual
- Nuevo o renovación

Descripción:

- El codo aislado 45° Calogaine PRO D160 es un componente del sistema de evacuación y toma de aire para VMC simple flujo, doble flujo o aguas calientes sanitarias
- Alto poder aislante que previene los riesgos de condensación ligados a las diferencias de temperatura entre el local atravesado, la temperatura exterior y el aire rechazado.
- Dimensión: D160 mm
- Forma: circular
- Ángulo del codo: 45°
- Espesor del aislamiento: 16 mm
- Color: gris
- Material resistente: EPE
- Conexión estanca y mecánica
- Instalación fácil, sin cinta adhesiva
- Sistema fácilmente desmontable para mantenimiento
- Clase de estanqueidad asimilada D para red que combina barras y accesorios Calogaine PRO

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091365	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)
11091365	235	192	192	160