

11091419

C 45° CALOGAINE PRO Ø 200

Argumentario referencia

Aplicación:

-Gama Calogaine PRO, conductos circulares rígidos aislados y ACCESORIOS asociados para red estética y eficiente combinada con una VMC simple flujo, doble flujo o un agua caliente sanitaria en vivienda individual

-Nuevo o renovación

• Descripción:

-El codo aislado 45° Calogaine PRO D200 es un componente del sistema de evacuación y toma de aire para VMC simple flujo, doble flujo o aguas calientes sanitarias

-Alto poder aislante que previene riesgos de condensación relacionados con diferencias de temperatura entre el local atravesado, la temperatura exterior y el aire expulsado

-Dimensión: D200 mm

-Forma: circular

-Ángulo del codo: 45°

-Espesor del aislamiento: 16 mm

-Color : gris

-Material resistente : EPE

-Conexión estanca y mecánica

-Instalación fácil, sin cinta adhesiva

-Sistema fácilmente desmontable para el mantenimiento

-Clase de estanqueidad asimilada D para red combinando barras y ACCESORIOS Calogaine PRO

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091419	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)
11091419	278	232	232	200