

11091597

C 90° CALOGAINE PRO Ø 125

Argumentario referencia

Aplicación:

-Gama Calogaine PRO, conductos circulares rígidos aislados y ACCESORIOS asociados para red estética y eficiente combinados con una VMC simple flujo, doble flujo o un agua caliente sanitaria en vivienda unifamiliar

-Nuevo o reforma

• Descripción:

-El codo aislado 90° Calogaine PRO D125 es un componente del sistema de evacuación y toma de aire para VMC simple flujo, doble flujo o aguas calientes sanitarias

-Alto poder aislante que previene riesgos de condensación ligados a las diferencias de temperatura entre el local atravesado, la temperatura exterior y el aire expulsado

-Dimensión: D125 mm

-Forma: circular

-Ángulo del codo: 90°

-Espesor del AISLAMIENTO: 16 mm

-Color: gris

-Material resistente: EPE

-CONEXIÓN estanca y mecánica

-Instalación fácil, sin cinta adhesiva

-Sistema fácilmente desmontable para el mantenimiento

-Clase de estanqueidad asimilada D para red que combina barras y ACCESORIOS Calogaine PRO

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11091597	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)
11091597	237	157	157	125