

Manguito**11063174**
CHO 45° GALVA - 620x320

El codo horizontal oblongo de 45° permite cambiar la dirección de una red oblonga de 45° en el plano de la red.



Coude Horizontal Oblong 45°

VENTAJAS

- pequeñas dimensiones para grandes caudales,
- buena estanqueidad y pérdidas de carga controladas,
- montaje y mantenimiento sencillos (sin ángulo muerto).

Descripción

El codo horizontal oblongo de 45° permite cambiar la dirección de una red oblonga de 45° en el plano de la red.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- facilidad de montaje de los accesorios por encaje: los conductos son hembras, los accesorios son machos,
- estanqueidad por realizar añadiendo masilla y/o cinta adhesiva,
- fijación al conducto por realizar con tornillos autotaladrantes (4 a 6 según diámetro).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Accesorio oblongo destinado a la instalación de la ventilación en espacios con dimensiones reducidas (falsos techos, derivaciones horizontales por las que circulan grandes caudales, etc.)
- Accesorio de conexión para efectuar el cambio de dirección de una red oblonga a 45° en el plano.

Descripción:

- Codo horizontal oblongo en acero galvanizado.
- Longitud de 620 mm y altura de 320 mm.

Características principales

- gama dimensional estandarizada (20 secciones oblongas),
- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 para asegurar la regularidad del revestimiento,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código artículo	Material principal
11063174	Acero galvanizado


Manguito

11063174


CHO 45° GALVA - 620x320

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11063174	320	620



Esquema dimensiones Codo Horizontal Oblongo 45°



Esquema dimensiones Codo Horizontal Oblongo 45°

Datos reglamentarios

Código artículo	Clasificación al fuego
11063174	M0