

11095910

CODO FLEXIBLE OPTIFLEX PRO 2X75/D125

Argumentario referencia

Aplicación:

- Red de distribución de aire semi-rígido para vivienda individual
- Perfecto para sistemas de ventilación simple o doble flujo
- La red cumple con las normas RE2020 y asegura los caudales necesarios para cada habitación
- Para obra nueva o rehabilitación
- Adecuado para instalaciones en falso techo, suelo, pared, entre tabiques, etc

Descripción:

- Manguito curvado para 2 conductos circulares OPTIFLEX PRO D75 y una boca D125
- Permite conectar una boca D125 a uno o dos conductos circulares OPTIFLEX PRO D75
- 1 tapa D75 incluida en caso de conexión a un solo conducto
- Color: verde
- Conducto y accesorios asociados estancos asimilados clase D gracias a las conexiones estancas y sin riesgo de desmontaje
- Red semi-rígida sólida y duradera, sin riesgo de aplastamiento o perforaciones durante y después de la instalación

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11095910	60	Plástico	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)
11095910	175	410	75	75