

Conducto semirrígido plástico

11095955

CONDUCTO AA OPTIFLEX PRO 130X60 20M

Conducto de ventilación ovalado, semirrígido, resistente y antiestático, ideal para una calidad óptima del aire interior.

VENTAJAS

- red hermética,
- facilidad de integración,
- resistencia.

Descripción

Los conductos OPTIFLEX® PRO ovalados son una solución de conductos semirrígidos de plástico que permiten conectar las derivaciones a las rejillas de ventilación de los espacios estrechos no calefactados de una vivienda unifamiliar. Garantizan la higiene y la calidad del aire interior.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

- Fácil montaje de los accesorios mediante encaje a presión en el conducto con las juntas y los clips de bloqueo OPTIFLEX® PRO,
- para garantizar la estanqueidad, utilice las juntas y los clips de bloqueo OPTIFLEX® PRO, disponibles como accesorios,
- abrazaderas de fijación universales o cintas perforadas, disponibles como accesorios, para fijar los conductos,
- en todos los casos, para evitar pérdidas de carga y reflexiones acústicas, reduzca al mínimo el número de codos.

Argumentario referencia

• Aplicación:

- Red de distribución de aire semirrígida para viviendas unifamiliares
- Ideal para sistemas de ventilación de flujo simple o doble
- La red cumple con la normativa RE2020 y garantiza los caudales necesarios para cada estancia
- Para obra nueva o rehabilitación
- Apta para instalaciones en falsos techos, en el suelo, en la pared, entre tabiques, etc.

• Descripción:

- Diámetro: 130 x 60 mm
- Color: verde
- Rollos de 20 m
- Conducto y accesorios asociados estancos, clasificados en clase D gracias a las uniones estancas y sin riesgo de desenganche
- Red semirrígida, sólida y duradera, sin riesgo de aplastamiento ni posibles perforaciones durante y después de la instalación
- Conducto de alto rendimiento con interior liso para limitar las pérdidas de carga y facilitar el mantenimiento
- Conducto con tratamiento antiestático y antibacteriano

Características principales

- conducto semirrígido de plástico,
- diámetros: 130 x 60 mm / equivalente a Ø 90 mm, 100 x 50 mm / equivalente a Ø 75 mm,
- material: polietileno con tratamientos antiestáticos y antibacterianos (iones de plata),
- presentación: rollo de 20 m de 130 x 60 mm, rollo de 30 m de 100 x 50 mm
- temperatura de uso: de -20 a +60 °C.

Accesorios

Denominación	Código artículo
COLLAR FIJACIÓN UNIV OPTIFLEX PRO (X10)	11095904
MANG. DERECHA OPTIFLEX PRO 2X130X60/D125	11095961
ADAPTADOR OPTIFLEX PRO 130X60 A D90	11095962

Conducto semirrígido plástico

11095955

CONDUCTO AA OPTIFLEX PRO 130X60 20M

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11095955	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)	Radio de curvatura
11095955	60	20000	130x60	123x50	200 - 400