

Conducto rígido**11095901**
CONDUCTO AA OPTIFLEX PRO D75

Conducto de ventilación circular semirrígido resistente y antiestático, ideal para una calidad de aire interior óptima.

Conduit AA 75

VENTAJAS

red de estanqueidad,
instalación rápida,
resistencia (capa o losa).

Descripción

Los conductos OPTIFLEX® PRO circulares son una solución de conductos semirrígidos de plástico que permiten conectar el grupo de ventilación (simple flujo o doble flujo) a las bocas.

Garantizan la higiene y la calidad del aire interior.

Campos de aplicación

Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

Fácil montaje de los accesorios mediante encaje a presión en el conducto con ayuda del clip de conexión OPTIFLEX® PRO o de juntas OPTIFLEX®, Para garantizar la estanqueidad, utilice los clips de fijación OPTIFLEX® PRO o las juntas OPTIFLEX®, disponibles como accesorios.

Abrazaderas de fijación universales o cintas perforadas, disponibles como accesorios para fijar los conductos;

En todos los casos, para evitar pérdidas de carga y reflexiones acústicas, hay que limitar al máximo los codos.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conductos semirrígidos de distribución de aire semirrígidos para vivienda individual
- Adecuado perfectamente para sistemas de ventilación simple o doble flujo
- La red cumple con las normas RE2020 y asegura los caudales necesarios para cada habitación
- Para obra nueva o renovación
- Adecuado para instalaciones en falso techo, en suelo, en pared, entre tabiques, etc

Descripción:

- Diámetro: 75 mm
- Color: verde
- Corona de 50 m
- Conducto y accesorios asociados estancos asimilados clase D gracias a las conexiones estancas y sin riesgo de desmontaje
- Red semirrígida sólida y duradera, sin riesgo de aplastamiento o posibles perforaciones durante y después de la instalación
- Conducto eficiente con interior liso para limitar las pérdidas de carga y facilitar el mantenimiento
- Conducto tratado antistático y antibacteriano

Conducto rígido

11095901
CONDUCTO AA OPTIFLEX PRO D75

Características principales

conducto semi-rígido de plástico,
diámetro interior/exterior:

- Ø 78/90 mm,
- Ø 63/75 mm.

material:

- conducto verde: polietileno con tratamiento antistático y antibacteriano (iones plata).

embalaje: corona de 25 m o 50 m,

temperatura de uso: -20 a +60°C.

Accesorios

Denominación	Código artículo
MANGUITO HEMBRA OPTIFLEX PRO D75	11095907
CODO OPTIFLEX PRO D75	11095908
CODO FLEXIBLE OPTIFLEX PRO 2X75/D125	11095910
CLIP BLOQUEO OPTIFLEX PRO D75 (X10)	11095906
MANGA DERECHA OPTIFLEX PRO 2X75/D125	11095911
MANG. DERECHA OPTIFLEX PRO 1X75/D125	11095912
COLLAR FIJACIÓN UNIV OPTIFLEX PRO (X10)	11095904
SELLO OPTIFLEX PRO D75 (X10)	11095905
EASYCLIP OPTIFLEX MANGUITO DERECHO D75	11091848
CODO ADAPT OPTIFLEX PRO 100X50 HACIA D75	11095948

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11095901	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)	Radio de curvatura	Peso (kg)
11095901	75	50000	75	63	150	16,63