

Conducto rígido**11095922****CONDUCTO AA OPTIFLEX PRO D90 50M**

Conducto de ventilación circular semirrígido resistente y antiestático, ideal para una calidad de aire interior óptima.

VENTAJAS

red de estanqueidad,
instalación rápida,
resistencia (capa o losa).

Descripción

Los conductos OPTIFLEX® PRO circulares son una solución de conductos semirrígidos de plástico que permiten conectar el grupo de ventilación (simple flujo o doble flujo) a las bocas.

Garantizan la higiene y la calidad del aire interior.

Campos de aplicación

Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

Fácil montaje de los accesorios mediante encaje a presión en el conducto con ayuda del clip de conexión OPTIFLEX® PRO o de juntas OPTIFLEX®,

Para garantizar la estanqueidad, utilice los clips de fijación OPTIFLEX® PRO o las juntas OPTIFLEX®, disponibles como accesorios.

Abrazaderas de fijación universales o cintas perforadas, disponibles como accesorios para fijar los conductos;

En todos los casos, para evitar pérdidas de carga y reflexiones acústicas, hay que limitar al máximo los codos.

Argumentario referencia**• Aplicación:**

- Red de distribución de aire semirrígida para viviendas unifamiliares
- Ideal para sistemas de ventilación de flujo simple o doble
- La red cumple con la normativa RE2020 y garantiza los caudales necesarios para cada estancia
- Para obra nueva o rehabilitación
- Apta para instalaciones en falsos techos, en el suelo, en la pared, entre tabiques, etc.

• Descripción:

- Diámetro: 90 mm
- Color: verde
- Rollos de 50 m
- Conducto y accesorios asociados estancos, clasificados en clase D gracias a las uniones estancas y sin riesgo de desenganche
- Red semirrígida, sólida y duradera, sin riesgo de aplastamiento ni posibles perforaciones durante y después de la instalación
- Conducto de alto rendimiento con interior liso para limitar las pérdidas de carga y facilitar el mantenimiento
- Conducto con tratamiento antiestático y antibacteriano

Conducto rígido

11095922
CONDUCTO AA OPTIFLEX PRO D90 50M

Características principales

conducto semi-rígido de plástico,
diámetro interior/exterior:

- Ø 78/90 mm,
- Ø 63/75 mm.

material:

- conducto verde: polietileno con tratamiento antistático y antibacteriano (iones plata).

embalaje: corona de 25 m o 50 m,

temperatura de uso: -20 a +60°C.

Accesorios

Denominación	Código artículo
MANGUITO HEMBRA OPTIFLEX PRO D90	11095929
CODO OPTIFLEX PRO D90	11095930
SELLO OPTIFLEX PRO D90 (X10)	11095927
COLLAR FIJACIÓN UNIV OPTIFLEX PRO (X10)	11095904
MANG. CODO OPTIFLEX PRO 2X90/D125	11095932
Manguito OPTIFLEX® recto EasyClip Ø90	11091989
Manguito OPTIFLEX® flexible EasyClip Ø90	11091988
Pantalón OPTIFLEX® Ø125 para 2 conductos Ø90	11091990
Manguito tridente Ø80	11022074
Manguito con manguito flexible OPTIFLEX® Ø125	11091991
Manguito helicoidal Ø80 mm	11022001
Alargador manguito helicoidal Ø80 mm	11022003
Manguito tridente Ø125 mm	11033007
Manguito tridente higo Ø125/80 mm	11085343
CLIP BLOCAGE OPTIFLEX PRO D90 (X10)	11095928
MANCH. DERECHA OPTIFLEX PRO 1X90/D125	11095935
MANGUITO REVESTIMIENTO D90 OPTIFLEX PRO	11095924
KIT CRUCE OPTIFLEX PRO D90	11095933
CODO PARA BOQUILLA D80 OPTIFLEX PRO D90	11095934
Aislamiento Optiflex diámetro 90 y longitud 3 metros	11027161
Aislamiento Optiflex diámetro 90 y longitud 6 metros	11027162
EASYCLIP MANGUITO ALGAINE / OPTIFLEX RM D125	11091834
EASYCLIP MANGUITO ALGAINE D80 / OPTIFLEX D90	11091833
ADAPTADOR OPTIFLEX PRO 130X60 A D90	11095962

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11095922	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)	Radio de curvatura
11095922	91	50000	90	78	150