

Conducto rígido**11095900**
CONDUCTO OPTIFLEX PRO D75 50M

Conducto de ventilación circular semirrígido resistente y antiestático, ideal para una calidad de aire interior óptima.

VENTAJAS

red de estanqueidad,
instalación rápida,
resistencia (capa o losa).

Descripción

Los conductos OPTIFLEX® PRO circulares son una solución de conductos semirrígidos de plástico que permiten conectar el grupo de ventilación (simple flujo o doble flujo) a las bocas.

Garantizan la higiene y la calidad del aire interior.

Campos de aplicación

Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

Fácil montaje de los accesorios mediante encaje a presión en el conducto con ayuda del clip de conexión OPTIFLEX® PRO o de juntas OPTIFLEX®,

Para garantizar la estanqueidad, utilice los clips de fijación OPTIFLEX® PRO o las juntas OPTIFLEX®, disponibles como accesorios.

Abrazaderas de fijación universales o cintas perforadas, disponibles como accesorios para fijar los conductos;

En todos los casos, para evitar pérdidas de carga y reflexiones acústicas, hay que limitar al máximo los codos.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Red aeráulico de distribución de aire semirrígido para vivienda individual
- Adecuado perfectamente para sistemas de ventilación simple o doble flujo
- La red cumple las normas RE2020 y asegura los caudales necesarios para cada habitación
- Para obra nueva o renovación
- Adecuado para instalaciones en falso techo, en suelo, en pared, entre tabiques, etc

Descripción:

- Diámetro: 75 mm
- Color: verde
- Corona de 50 m
- Conducto y accesorios asociados estancos asimilados clase D gracias a las conexiones estancas y sin riesgo de desenganche
- Red semirrígida sólida y duradera, sin riesgo de aplastamiento o perforaciones posibles durante y después de la instalación
- Conducto eficiente con interior liso para limitar las pérdidas de carga y facilitar el mantenimiento

Características principales

conducto semi-rígido de plástico,

diámetro interior/exterior:

- Ø 78/90 mm,
- Ø 63/75 mm.

material:

- conducto verde: polietileno con tratamiento antiestático y antibacteriano (iones plata).

embalaje: corona de 25 m o 50 m,

temperatura de uso: -20 a +60°C.

Conducto rígido

11095900

CONDUCTO OPTIFLEX PRO D75 50M

Datos generales

Código artículo	Temperatura máxima de utilización (°C)	Material principal	Temperatura mínima de utilización (°C)
11095900	60	Polietileno	-20

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conducto (mm)	Radio de curvatura
11095900	75	50000	75	63	150