

Aislamiento de un ramal de red

11055204

CRGE 200-1400 x 200-1400

La compuerta CRGE permite equilibrar y aislar una red rectangular.



Compuerta de aislamiento rectangular CRGE

VENTAJAS

- estanqueidad de clase B según la norma EN 1751,
- versión de clase C disponible bajo solicitud.

Principios de funcionamiento

La apertura y el cierre de las lamas de la CRGE 100 se realizan gracias a la rotación de su eje de mando. Esta rotación es posible a través de una empuñadura o gracias a un motor (disponibles en accesorios).

Descripción

La compuerta CRGE permite equilibrar los caudales y aislar una red rectangular. Está disponible en las dimensiones de 200×200 mm a 1200×1200 mm por pasos de 50 mm.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- en conducto rectangular.

Argumentario referencia

- Compuerta de aislamiento rectangular CRGE.
- Dimensiones: 200×200 a 1200×1200 mm.
- Estanqueidad: clase B.
- Acero galvanizado.
- Temperatura de funcionamiento: -20/80 °C.
- Velocidad admisible máxima: 10 m/s.
- Ancho de lama: 100 mm.
- Marco: 130 mm.
- Suministro de eje desnudo con indicador de posición y tornillo de bloqueo.
- Accesorios: empuñadura de control manual y motorizaciones.

Aislamiento de un ramal de red

11055204
CRGE 200-1400 x 200-1400

Características principales


- acero galvanizado,
- estanqueidad antes y después de las lamas: clase 3 según EN 1751 gracias a las juntas en las lamas y el marco,
- estanqueidad de clase B según la norma EN 12237 (clase C bajo solicitud),
- ancho: lama = 100 mm, marco = 130 mm,
- transmisión por ruedas dentadas fuera del flujo de aire (desplazamiento opuesto),
- eje motor: cuadrado de 12 mm (diagonal de 17 mm),
- rango de funcionamiento: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- velocidad admisible hasta 10 m/s.

Accesorios

Denominación	Código artículo
Mando de control manual para CRGN/CRGE	11055205
Motor LM 24A Todo o Nada	11055042
Motor SM 24A Todo o Nada	11055044
Motor LM 230A Todo o Nada	11055051
Motor LM 230A Proporcional sin muelle de retorno	11055052
Motor LM 24A Proporcional sin muelle de retorno	11055053
Motor LF 24 Proporcional sin muelle de retorno	11055054
Motor LM 230A Proporcional sin muelle de retorno	11055055
Motor NM 230A Todo o Nada	11055061
Motor NM 24A Todo o Nada	11055062
Motor SF230A-S2 Todo o Nada	11055063
Motor SF24A-S2 Todo o Nada	11055064
Motor NM 24A Proporcional sin muelle de retorno	11055066
Motor SF24A Proporcional sin muelle de retorno	11055067
Motor SM 230 Proporcional sin muelle de retorno	11055068
Motor SM 24 Proporcional sin muelle de retorno	11055069
Motor LF230 Todo o Nada	11055081
Motor LF 24 Todo o Nada	11055082
MOTOR SFA-S2 todo o nada 24/230 V	11055045

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)
11055204	200-1200	200-1200



Dimensiones CRGE

Datos aeráulicos

Código artículo	Rango de presión (Pa)
11055204	0-1500

Datos reglamentarios

Código artículo	Clase de estanqueidad al aire	Clase de estanqueidad al aire de la vertical
11055204	B	3

Aislamiento de un ramal de red

11055204

CRGE 200-1400 x 200-1400