

Salida de tejado

11094761

Caperuza cónica Ø100 mm

La caperuza cónica para conducto es una salida de tejado básica para cualquier red de ventilación.



Caperuza Cónica para Conducto

PLUS PRODUCTO

0

Descripción producto

La caperuza cónica para conducto es una salida de tejado básica para cualquier red de ventilación. Impide a elementos exteriores acceder a la red (pájaros, etc...) y protege la red contra la lluvia en descarga vertical.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- fijar la caperuza cónica al conducto con tornillos:
 - 3 tornillos mínimo hasta el Ø160 mm,
 - 4 tornillos mínimo hasta el Ø315 mm,
 - 6 tornillos mínimo hasta el Ø630 mm.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Salida de tejado para cualquier tipo de red de ventilación
- Protección contra la lluvia en descarga vertical
- Protege el acceso a la red por parte de las aves.

Descripción:

- Caperuza cónica para conducto en acero galvanizado
- Diámetro de 100 mm
- Fijación al conducto por 3 tornillos como mínimo

Características principales

- acero galvanizado conforme a la norma UNE EN 10346 garantizando la regularidad del revestimiento,
- protección por malla.

Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11094761	-

Datos dimensionales

Código artículo	Ø D (mm)
11094761	100