


Accesorio torreta de desenfumage

11021261

Compuerta antirretorno 4.5/7.2/10.5



Compuerta antirretorno VELONE

Descripción

La compuerta antirretorno evita la ventilación natural cuando la torreta está parada para ahorrar calefacción y/o la climatización.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- posibilidad de montar la compuerta antirretorno con el marco para sellar, el eje pivote y el remate azotea,
- incompatible con el marco sobre conducto (consultar).

Argumentario referencia


- La compuerta antirretorno ha superado las pruebas de resistencia al fuego.
- Instalación en pocos segundos gracias a su pletina de apilamiento.
- Desmontable, puede añadirse fácilmente a posteriori.
- Contar con una pérdida de carga adicional de 50 Pa.

Características principales

- conforme al marcado CE,
- F400° - 2h según UNE-EN 12101-3,
- diseñado para ser instalado en pocos segundos gracias a su pletina de apilamiento,
- desmontable, fácilmente añadible después,
- sumar una pérdida de carga adicional de 50 Pa,

Datos dimensionales

Código artículo	C (mm)	D (mm)	H (mm)	X (mm)
11021261	480	520	120	684



Dimensiones (mm)