

Conducto flexible**11091908****Conducto ALGAINÉ aluminio M0 D315 - 10 M**

El ALGAINÉ Alu permite conectar una red rígida y un terminal y garantiza una gran estanqueidad y una gran resistencia mecánica al desgarro.



Algainé Alu

Algainé Alu

PLUS PRODUCTO

- conducto compactada para el transporte y almacenamiento,
- mejor estanqueidad y resistencia mecánica al desgarro en comparación con conductos 100% aluminio,
- clasificación al fuego M0.

Descripción producto

El ALGAINÉ Alu permite conectar una red rígida y un terminal. La utilización de poliéster entre las láminas de aluminio garantiza una mejor estanqueidad y resistencia mecánica al desgarro del conducto en comparación con conductos 100% aluminio.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- la conexión sobre el accesorio macho o el cuello del plenum se realiza por simple encaje,
- la estanqueidad se asegurará con cinta aluminio tipo RAA,
- la fijación mecánica se realizará gracias a una abrazadera tipo abrazadera polivalente o CSF,
- la conexión de 2 longitudes se realiza con un RM (manguito macho).

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conductos flexibles de aluminio que permiten la conexión entre la red rígida y el terminal en terciario

Descripción:

- Laminado (90 micras) de aluminio y poliéster pegados alrededor de un cable de acero en espiral de D 315 mm. Asegura una mejor estanqueidad y resistencia mecánica al desgarro en comparación con los conductos 100 % aluminio
- Embalaje: 10 m compactados en 60 cm
- Radio de curvatura: 0,6 D
- Clasificación A1 según la orden de 21/11/2002

Características principales

- laminados (90 micras) de aluminio y poliéster pegados alrededor de un cable de acero en espiral,
- embalaje:
 - Ø80: 10 m compactados en 60 cm,
 - Ø100 a Ø250: 10 m compactados en 50 cm,
 - Ø315 a Ø500: 10 m compactados en 60 cm.
- radio de curvatura: 0,6 D,
- clasificación al fuego M0 (A1).

Accesorios

Denominación	Código artículo
Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-540 mm	11090026
Cinta perforada 17 mm, rollo 25 m	11090049
RAP, rollo de 33 m	11091009
RAA ancho 50 mm, rollo de 50 m	11091013

Conducto flexible

11091908

Conducto ALGAINE aluminio M0 D315 - 10 M

Datos generales

Código artículo	Sección de paso de aire libre (m ²)	Temperatura máxima de utilización (°C)
11091908	0.31	250

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)	Radio de curvatura
11091908	10000	315	12,8	0,6 D + 25 mm