


Conducto flexible**11091918****Conducto ALGAINÉ de aluminio calorifugado M0-M1 D150 - 10 M**

El ALGAINÉ Alu calorifugado permite conectar un conducto y una boca con aislamiento térmico en todas las redes terciarias.



Algaine Alu calorifugado

PLUS PRODUCTO

- conducto flexible con aislamiento térmico integrado,
- conducto compactada para el transporte y almacenamiento,
- clasificación al fuego M0 para el conducto interior.

Descripción producto

El ALGAINÉ Alu calorifugado es un conducto flexible, formado por dos paredes de aluminio y un aislante de lana de vidrio de 25 mm de espesor. Permite conectar un conducto y una boca con aislamiento térmico (doble flujo, aire acondicionado, calefacción aire pulsado, etc...) en todas las redes terciarias.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- la conexión sobre el accesorio macho o el cuello del plenum se realiza por simple encaje,
- empujar la lana de vidrio entre el conducto interior y exterior en unos cuantos centímetros y unir los 2 conductos con cinta Alu RAA,
- fijar después el conjunto conducto interior/externo sobre el accesorio macho gracias a una abrazadera tipo abrazadera polivalente o CSF colocada sobre la cinta aluminio,
- la conexión de 2 longitudes se realiza con un RM (manguito macho),
- en todos los casos, para evitar pérdidas de carga y regeneraciones acústicas, limitar al máximo los codos.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conexión terminal del injerto a la boca con aislamiento acústico en todas las redes terciarias
- Temperatura de utilización: -30 °C a +250 °C

Descripción:

- Conducto interior en Algaine alu; aislamiento térmico de lana de vidrio de 25 mm; envoltorio de aluminio armado en exterior con D 150 mm
- Embalaje: 10 m compactados en 1,2 m
- Radio de curvatura:
- Clasificación A1 según la orden de 21/11/2002

Conducto flexible

11091918

Conducto ALGAINE de aluminio calorifugado M0-M1 D150 - 10 M

Características principales

- material:
 - interior: ALGAINE Alu,
 - exterior: envoltente de aluminio armado,
 - aislante térmico: lana de vidrio 25 mm.
- embalaje: 10 m compactados en 1,25m,
- radio de curvatura: 0,6 D + 25 mm,
- temperatura de utilización: - 30°C à + 250°C,
- clasificación al fuego M0 para el conducto interior.

Accesorios

| Denominación | Código artículo |
|---|-----------------|
| Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-215 mm | 11090024 |
| Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-540 mm | 11090026 |
| Cinta perforada 17 mm, rollo 25 m | 11090049 |
| RAP, rollo de 33 m | 11091009 |
| RAA ancho 50 mm, rollo de 50 m | 11091013 |

Datos generales

| Código artículo | Sección de paso de aire libre (m ²) | Temperatura máxima de utilización (°C) | Materia del aislante |
|-----------------|---|--|----------------------|
| 11091918 | 0.07 | 250 | - |

Datos dimensionales

| Código artículo | L (mm) | Ø (mm) | Radio de curvatura | Peso (kg) |
|-----------------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 11091918 | 10000 | 150 | 0,6 D + 25 mm | 6 |