Conducto semirrígido plástico

11091855
Conducto OPTIFLEX® circular negro antiestático Ø90 - 50 m

La primera red de ventilación circular semirrígida que se instala rápido y bien y que responde a las exigencias de la calidad de aire interior.

Conduit antistatique noir

PLUS PRODUCTO
- red estanca,
- montaje rápido,
- resistencia (capa de compresión o losa).

Descripción producto
Los conductos Optiflex circulares son una solución de conductos semirrígidos de plástico que permiten la conexión de las embocaduras a bocas de ventilación con los grupos de ventilación en espacio no calefactado de una vivienda individual. Garantizan la higiene y calidad del aire interior.

Campos de aplicación
Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje
- facilidad de montaje de los accesorios por encaje del conducto mediante juntas OPTIFLEX vendidas como accesorio,
- para asegurar la estanqueidad, utilizar las juntas OPTIFLEX vendidas como accesorio,
- abrazaderas a presión o cinta perforada disponibles como accesorios para fijar los conductos,
- en todos los casos, para evitar pérdidas de carga y regeneraciones acústicas, limitar al máximo los codos.

Características principales
- conducto semirrígido plástico,
- diámetro interior/exterior:
- Ø 78/90 mm,
- Ø 63/75 mm.
- material:
  - conducto azul: HDPE calidad alimentaria con tratamiento antiestático,
  - conducto gris: HDPE puro con tratamientos antiestático y antibacteriano (iones de plata).
- embalaje: corona de 30 m ó 50 m,
- temperatura de utilización: -5 a +60°C.

Datos generales

Código articulo	Materia del aislante
11091855	-

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no