

Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito

11091315

Conexión flexible estanca RT Flex extensible 10-30 cm - Ø125 mm

El RT Flex permite realizar una conexión terminal (columna / boca) estanca y duradera en red colectiva o terciaria.



Conexión RT Flex 10-30 cm

### PLUS PRODUCTO

- estanqueidad de la unión columna / boca garantizada,
- producto «todo en uno» para una instalación simple y rápida.

### Descripción producto

La conexión flexible estanca RT Flex permite realizar una conexión terminal (columna/boca) estanca y duradera en red colectiva o terciaria. El RT FLEX es un producto «todo en uno» que integra un manguito hembra, un flexible extensible y un manguito tridente de conexión a la boca y de sujeción en el pladur. El RT FLEX es compatible con todas las bocas Ø125 ALDES, salvo las bocas gas. Es compatible a la vez con la red estándar y la red con juntas.

### Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

### Montaje

- la conexión a la columna se realiza gracias a la conexión metálica hembra y preferentemente sobre un injerto con juntas (en este caso, sin necesidad de estanqueidad ni tornillos),
- la conexión a la boca se realiza gracias al manguito plástico que garantiza la estanqueidad de la unión,
- el manguito tridente se fija al manguito plástico girándolo sobre sí mismo y permite asegurar el resistencia mecánica del conjunto en el pladur,
- montaje sobre todo tipo de pladur de espesor inferior a 18 mm.

### Argumentario referencia

Aplicación:

- compatible con todas las bocas de Ø125 mm Aldes (excepto las bocas de gas), así como con la red estándar y con juntas,
- montaje en todo tipo de pladur de espesor inferior a 18 mm.

Descripción:

- Conexión compuesta por:
  - una conexión metálica hembra que se encaja preferiblemente en un injerto con junta (sin necesidad de estanqueidad ni tornillos en este caso)
  - un flexible Alflex de aluminio extensible de 10 a 30 cm
  - un manguito de plástico blanco con un terminal que garantiza el encaje y la estanqueidad de la boca en el flexible.

### Características principales

- Composición de la conexión:
  - Una conexión metálica hembra que se encaja preferiblemente en un injerto con junta (sin necesidad de estanqueidad ni tornillos en este caso),
  - flexible Alflex Alu extensible de 10 a 30 cm o de 30 a 120 cm,
  - Un manguito plástico compuesto por un terminal que garantiza el encaje y la estanqueidad de la boca en el flexible y un manguito tridente que se encaja en el terminal girándolo al mismo tiempo sobre sí mismo, y que asegura la resistencia mecánica en el pladur cuando se empuja el conjunto.
- Montaje sobre todo tipo de pladur de espesor inferior a 18 mm,
- Clasificación al fuego M0.

### Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11091315	-

Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito, Manguito

**11091315**

Conexión flexible estanca RT Flex extensible 10-30 cm - Ø125 mm

**Datos dimensionales**

Código artículo	Ø (mm)
11091315	125

**Datos reglamentarios**

Código artículo	Clasificación al fuego
11091315	M0