

**Extractor puntual****11022318  
DECO 125**

DECO es un extractor puntual discreto en color blanco o aluminio. Para estancias grandes y pequeñas (2 diámetros) con 3 opciones: interruptor, parada temporizada o detección de humedad.



DECO



DECO

**VENTAJAS**

- estética: acabado blanco o revestimiento aluminio,
- silencioso: a partir de 26 dB(A),
- muy bajo consumo de energía: a partir de 5,6 W.

**REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES)**

Nº identificación QB37 : NA  
Número de documento de idoneidad técnica : NA

**Principios de funcionamiento**

- Los extractores puntuales DECO aseguran la ventilación intermitente de una estancia: cocina, baño, aseo o lavadero (en función del diámetro seleccionado),
- Con 3 modos de funcionamiento:
  - disparo y parada por interruptor (versión I),
  - disparo por interruptor y parada temporizada con temporizador regulable (versión T)
  - disparo por umbral de humedad y parada temporizada con temporizador regulable (versión H).

**Descripción**

DECO es una gama de extractores puntuales con cara estética blanca o aluminio que se integra fácilmente en cualquier hogar. Estos aireadores aseguran la ventilación intermitente de una estancia: cocina, baño, aseo, lavadero (en función del diámetro seleccionado). Todo ello mientras se adapta a su ritmo de vida y garantiza un confort óptimo gracias a su funcionamiento silencioso y su bajo consumo.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Rehabilitación

**Montaje**

- fijación por 4 tornillos suministrados,
- instalación en pared o techo,
- longitud máxima de descarga: 2 m,
- marcha-paro de los funcionamientos manual y temporizado gracias a un interruptor,
- aportación de aire nuevo en el cuarto por una rejilla de aportación de aire o un rebaje de puerta.

**Argumentario referencia**

- Aplicación:
  - ventilación puntual de un cuarto,
  - extracción forzada e intermitente.
- Descripción:
  - material: cuerpo de ABS, cara estética de ABS,
  - motorización de bajo nivel acústico,
  - compuerta antirretorno, amovible, en la parte trasera del extractor,
  - color blanco,
  - funcionamiento manual,
  - Embalado en cartón comunicante.

## Extractor puntual

# 11022318

## DECO 125

### Características principales

- 2 diámetros:
  - Ø100 mm para estancias de hasta 7 m<sup>2</sup>: baño, aseo, lavadero,
  - Ø125 mm para estancias de 7 a 12 m<sup>2</sup>: cocina, baño, aseo, lavadero.
- 3 modos de funcionamiento:
  - disparo y parada por interruptor (versión I),
  - disparo por interruptor y parada temporizada con temporizador regulable (versión T),
  - disparo por umbral de humedad y parada temporizada con temporizador regulable (versión H).
- motorización de muy bajo consumo y bajo nivel acústico,
- compuerta antirretorno, amovible, en la parte trasera del extractor,
- protección térmica integrada,
- material:
  - cuerpo en ABS de alta calidad,
  - cara estética de ABS con revestimiento de aluminio (para acabado aluminio).
- embalado en cartón comunicante.

### Características complementarias

- funcionamiento manual (versión I): disparo y parada al accionar un interruptor (no suministrado),
- funcionamiento temporizado con temporizador ajustable (versión T):
  - disparo por accionamiento de un interruptor,
  - parada temporizada, ajustable de 2 a 30 minutos.
- funcionamiento automático con detección de humedad (versión H):
  - disparo del modo boost por umbral de humedad ajustable entre 60 y 90 %. La puesta en marcha es automática cuando la tasa de humedad ambiente supera el valor umbral preajustado,
  - parada temporizada, ajustable de 2 a 30 minutos. Tras la recuperación de una tasa de humedad inferior al umbral de disparo. El extractor funciona durante un tiempo preajustado y, a continuación, se apaga automáticamente.

### Composición de los kits


- tornillos y tacos de fijación;4

### Datos generales

Código artículo	Espesor en aplique (mm)	Funcionamiento	Número de velocidades	Temperatura máxima del aire extraído (°C)	Tipo de acabado	Tipo de motor
11022318	35	Disparo y parada manual por interruptor	1	40	Blanco	AC

### Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø descarga (mm)	Peso (kg)
11022318	201	178	13,5	101	35	178	201	149,5	125	0,73



Encombrement en mm

### Datos aerólicos

Código artículo	Caudal máx (m <sup>3</sup> /h)
11022318	115

## Extractor puntual

# 11022318

## DECO 125

## Datos acústicos

Código artículo	Presión acústica a 3 m (dB(A))
11022318	31


## Datos técnicos

Código artículo	Tensión (V)	Frecuencia (Hz)	Potencia máx.	Intensidad de protección (A)
11022318	230	50	9.3	2

## Datos reglamentarios

Código artículo	Clase de aislamiento eléctrico
11022318	Clase 2

## Curvas



Curva aerológica DECO 125