

11093884

DEFLECTOR GAL. CPC/CPT-CP 400/560 (emb.)



Descripción

- Deflector para introducir en cajas injerto CP y CPT existentes que permite mejorar el rendimiento de la instalación disponible,
- Reducción en un 35 % de las pérdidas de carga de las cajas injerto CP o CPT,
- Reducción del ruido del ventilador en -3 dB(A) adicionales con respecto a la Te remate instalada.

Montaje

- Montaje sin herramientas en las cajas injerto existentes,
- Para instalar un deflector en una caja injerto CP existente:
 - identificar el tipo de CP instalada: diámetro de columna y diámetro exterior (a menudo, inscrito en la tapa),
 - usar el deflector compatible con la CP instalada,
 - situar la parte inferior del deflector en el fondo de la caja injerto (parte galvanizada en contacto con el flujo de aire),
 - plegar el deflector para permitir que la parte superior encaje en la embocadura,
 - volver a colocar la tapa procurando preservar la estanqueidad del conjunto.
- Para retirar un deflector con el fin de permitir el mantenimiento de la columna:
 - retirar la tapa,
 - agarrar la parte superior del deflector, presionar y, a continuación, retirar el deflector de la embocadura,
 - retirar el deflector y proceder a las operaciones de mantenimiento,
 - volver a instalar el deflector situando su parte inferior en el fondo de la caja injerto (parte galvanizada en contacto con el flujo de aire),
 - plegar el deflector para permitir que la parte superior encaje en la embocadura,
 - volver a colocar la tapa procurando preservar la estanqueidad del conjunto.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Deflector para introducir en cajas injerto CP y CPT existentes para mejorar el rendimiento aeráulico y acústico de la instalación disponible
- Reducción en un 35 % de las pérdidas de carga de las cajas injerto CP o CPT
- Reducción del ruido del ventilador en -3 dBA adicionales con respecto a la Te remate instalada

Descripción:

- Deflector en acero galvanizado para caja injerto de Ø400/560