

## Caja de ventilación

11056184

Disyuntor 1,0 - 1,6 A



Disyuntor - Magnetotérmico

**Descripción**

- protección magnetotérmica del motor contra las sobreintensidades y cortocircuitos de la red
- protección contra los errores de fase.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

**Montaje**

- compatible con todos los ventiladores monofásicos y trifásicos 1 velocidad (según intensidades máx consumidas).

**Argumentario referencia**

- Disyuntor - seccionador magnetotérmico.
- Caja IP55 para montaje en superficie.
- Rango de intensidad variable (protección térmica).
- Se suministra con 2 prensaestopas y un manual de conexión. Accesorios (entregados en kit, sin montar).
- Kit para candado: permite cumplir la función de interruptor de proximidad, además de la función de protección del motor. Kit para atornillar en la caja.
- Kit de bobina de emisión: permite la conexión de la sonda PTA, con reenvío de la información en caso de calentamiento del motor. Kit para encajar en la caja.

Requiere añadir un relé inversor de contacto. Otras tensiones de alimentación posibles; consultarnos.

- Kit de contactos auxiliares: permite el reenvío de información en caso de corte del disyuntor. Kit para encajar en la caja.

**Características principales**

- disyuntor-seccionador magnetotérmico,
- caja IP55 para montaje en superficie,
- rango de intensidad variable (protección térmica),
- se suministra con 2 prensaestopas y un manual de conexión.