Caja de ventilación

11057053
Disyuntor 2,5 - 4 A

Disyuntor- Magnetotérmico

Descripción producto
- protección magnetotérmica del motor contra las sobreintensidades y cortocircuitos de la red
- protección contra los errores de fase.

Campos de aplicación
Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje
- compatible con todos los ventiladores monofásicos y trifásicos 1 velocidad (según intensidades máx consumidas).

Argumentario referencia
- Disyuntor - seccionador magnetotérmico.
- Caja IP55 para montaje en superficie.
- Rango de intensidad variable (protección térmica).
- Se suministra con 2 prensaestopas y un manual de conexión. Accesorios (entregados en kit, sin montar).
- Kit para candado: permite cumplir la función de interruptor de proximidad, además de la función de protección del motor. Kit para atornillar en la caja.
- Kit de bobina de emisión: permite la conexión de la sonda PTA, con reenvío de la información en caso de calentamiento del motor. Kit para encajar en la caja.

Requiere añadir un relé inversor de contacto. Otras tensiones de alimentación posibles; consultarnos.
- Kit de contactos auxiliares: permite el reenvío de información en caso de corte del disyuntor. Kit para encajar en la caja.

Características principales
- disyuntor-seccionador magnetotérmico,
- caja IP55 para montaje en superficie,
- rango de intensidad variable (protección térmica),
- se suministra con 2 prensaestopas y un manual de conexión.

Datos generales

Código articulo	Materia del aislante
11057053	-

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no