

**Extractor puntual****11022372  
GRAPHIC 100 H**

GRAPHIC es un extractor puntual eficiente que permite un desenfumaje rápido. Todo ello con un diseño moderno.



GRAPHIC



GRAPHIC vista frontal

**VENTAJAS**

- nuestro extractor puntual que ofrece caudales todavía mayores,
- silencioso: a partir de 26 dB(A),
- diseño depurado.

**Principios de funcionamiento**

- Los extractores GRAPHIC aseguran la ventilación puntual de una estancia: cocina, baño, aseo o lavadero (en función del diámetro seleccionado).
- Con 3 modos de funcionamiento:
  - disparo y parada por interruptor (versión I),
  - disparo por interruptor y parada temporizada con temporizador regulable (versión T)
  - disparo por umbral de humedad y parada temporizada con temporizador regulable (versión H).

**Descripción**

GRAPHIC es una gama de extractores puntuales de diseño depurado que ofrece unos caudales todavía mayores. Estos aireadores aseguran la ventilación intermitente de una estancia: cocina, baño, aseo o lavadero (en función del diámetro seleccionado). Todo ello mientras se adaptan a su ritmo de vida y le aseguran un confort óptimo gracias a su funcionamiento silencioso y de bajo consumo.

**Campos de aplicación**

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Rehabilitación

**Montaje**

- fijación por 4 tornillos suministrados,
- instalación en pared o techo,
- longitud máxima de descarga: 2 m,
- marcha-paro de los funcionamientos manual y temporizado gracias a un interruptor,
- aportación de aire nuevo en el cuarto por una rejilla de aportación de aire o un rebaje de puerta.

**Argumentario referencia**

- Aplicación:
  - Ventilación puntual de una estancia hasta 7 m<sup>2</sup>: baño, aseo, lavadero, etc.,
  - Extracción puntual del aire viciado.
- Descripción:
  - Descarga de Ø100 mm
  - Disparo automático por umbral de humedad y parada temporizada con temporizador regulable (versión H),
  - motorización de bajo nivel acústico,
  - Compuerta antirretorno,
  - color blanco,
  - Material: cuerpo y cara estética de ABS de alta calidad,
  - Embalaje 100 % de cartón.

## Extractor puntual

# 11022372 GRAPHIC 100 H

### Características principales

- 2 diámetros:
  - Ø100 mm para estancias de hasta 7 m<sup>2</sup>: baño, aseo, lavadero,
  - Ø125 mm para estancias de 7 a 12 m<sup>2</sup>: cocina, baño grande, aseo, lavadero.
- 3 modos de funcionamiento:
  - disparo y parada por interruptor (versión I),
  - disparo por interruptor y parada temporizada con temporizador regulable (versión T),
  - disparo por umbral de humedad y parada temporizada con temporizador regulable (versión H).
- motorización de muy bajo consumo y bajo nivel acústico,
- compuerta antirretorno, amovible, en la parte trasera del extractor,
- protección térmica integrada,
- material:
  - cuerpo y cara estética de ABS de alta calidad en blanco
  - embalaje de cartón

### Características complementarias

- funcionamiento manual (versión I): disparo y parada al accionar un interruptor (no suministrado),
- funcionamiento temporizado con temporizador ajustable (versión T):
  - disparo por accionamiento de un interruptor,
  - parada temporizada, ajustable de 1 a 25 minutos.
- funcionamiento automático con detección de humedad (versión H):
  - disparo del modo boost por umbral de humedad ajustable entre 50 y 95 %. La puesta en marcha es automática cuando la tasa de humedad ambiente supera el valor umbral preajustado,
  - Parada temporizada, ajustable de 1 a 25 minutos. Tras la recuperación de una tasa de humedad inferior al umbral de disparo. El extractor funciona durante un tiempo preajustado y, a continuación, se apaga automáticamente.

### Composición de los kits


- tornillos y tacos de fijación;4

### Datos generales

Código artículo	Espesor en aplique (mm)	Funcionamiento	Número de velocidades	Temperatura máxima del aire extraído (°C)	Tipo de acabado	Tipo de motor	Color
11022372	46	Disparo automático por umbral de humedad y parada temporizada	1	50	Blanco	AC	Blanco

### Datos dimensionales

Código artículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø descarga (mm)	Peso (kg)
11022372	164	70	46	116	99	0,6



GRAPHIC dimensiones

### Datos aeráulicos

Código artículo	Caudal máx (m <sup>3</sup> /h)
11022372	83

Extractor puntual

# 11022372

## GRAPHIC 100 H

### Datos acústicos

Código artículo	Presión acústica a 3 m (dB(A))
11022372	26


### Datos térmicos

Código artículo	Potencia máx a caudal punta (W)
11022372	8

### Datos técnicos

Código artículo	Tensión (V)	Frecuencia (Hz)	Potencia máx.
11022372	220/240	50 / 60	8

### Curvas



Curva aerúlica GRAPHIC 100