

Boca y terminal**11022180****Kit R-ColorLINE® Ø 80 mm - Blanco**

R-ColorLINE® es un terminal estético de ventilación fija. Con su frontal coloreable, se adapta y se integra en cualquier interior.

Gama ColorLINE®

VENTAJAS

gama personalizable - para integrarse en cualquier interior,
se adapta a todos los manguitos del mercado,
montaje en pared o techo.

Principios de funcionamiento

R-ColorLINE® es el terminal de ventilación fija que funciona en extracción e impulsión (con módulo de regulación MR Aldes).

Descripción

R-ColorLINE® es el terminal de ventilación fija de diseño minimalista para viviendas unifamiliares y viviendas colectivas nuevas y reformadas. Su acabado coloreable permite integrarla con total discreción en tu hogar. Funciona en extracción e impulsión (con módulo de regulación MR Aldes).

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

Montaje

El terminal de ventilación R-ColorLINE® está compuesto de dos partes desmontables: un frontal redondo de diseño y un soporte de placa con doble junta de poli-propileno,

se adapta a todos los manguitos del mercado (Ø 80 - de 70 a 78 mm y Ø 125 - de 116 a 125 mm),

placas de diseño para atornillar en su soporte,

difusión de aire ajustable gracias al deflector encajable en la boca (incluido),

instalación en pared o en techo,

compatible con OPTIFLEX®, MINIGAINÉ y ALGAINÉ.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Con su fachada pintable de cualquier color, el terminal de ventilación universal R-ColorLINE® se instala en lugar de sus terminales existentes.

Descripción:

- Terminal de ventilación R-ColorLINE® fijo,
- Kit R-ColorLINE® D 80 mm: placa DESIGN con el soporte de placa en D 80 mm,
- Fachada: blanco
- Dimensiones: Ø145 mm,
- Se adapta a todos los manguitos del mercado,
- Instalación en pared o techo,
- Funciona en extracción e insuflación*,
- Mantenimiento fácil(*) Con Módulo de regulación MR Aldes.

Características principales

terminal de ventilación R-ColorLINE® fijo,

funciona en extracción e impulsión (con módulo de regulación MR Aldes),

existe en 2 diámetros: Ø 80 mm y Ø 125 mm,

caudal Ø 80 de 15 - 60 m³/h,

caudal Ø 125 de 45 - 135 m³/h,

mantenimiento fácil.

Características complementarias

el deflector suministrado con su R-Colorline le permite dirigir el aire en la dirección que desee.

Boca y terminal

11022180

Kit R-ColorLINE® Ø 80 mm - Blanco

Datos dimensionales

Código artículo	P (mm)	Ø (mm)
11022180	58	145

ColorLINE® D 125 mm

R-ColorLINE® D 80 mm

Visual instalación 1

Installation ColorLINE®