

Conducto flexible semirrígido**11091830**
LG 3 M ALFLEX ALU COMPACTO D400

El ALFLEX Alu Compactado permite conectar un conducto y una boca simplemente gracias a su flexibilidad y su ligereza.



Alflex Alu compacté

VENTAJAS

- conducto compactado para el transporte y almacenamiento,
- conducto flexible y ligero,
- clasificación al fuego M0.

Descripción

El ALFLEX Alu Compactado permite la conexión terminal del conducto a la boca por medio de un manguito en locales terciarios y viviendas colectivas. Muy flexible y ligero, resulta fácil de montar y manipular.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montar el flexible hembra en el accesorio macho,
- para asegurar la estanqueidad, dar preferencia al uso de masilla o cinta vulcanizable RAF,
- montar un manguito de acero (tipo 12220 o 12252) en el lado de la boca.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conexión terminal del injerto a la boca. Requiere el uso de un manguito
- Muy flexible y ligero, resulta fácil de montar y manipular
- Uso prohibido en VMC Gas: espesor demasiado reducido
- Temperatura máxima de utilización: - continuo: 250 °C - puntual: 300 °C

Descripción:

- Chapa de aluminio A410 grapada en espiral, con un diámetro de 400 mm
- Espesor: 12/100 mm
- Embalaje: 5 m compactados en 1 m
- Radio de curvatura: 2 D

Conducto flexible semirrígido

11091830

LG 3 M ALFLEX ALU COMPACTO D400

Características principales

- chapa alu A410 grapada en espiral,
- espesor:
 - 10/100 mm para los diámetros 80, 100 y 160 a 250 mm,
 - 8/100 mm para los diámetros 125 y 150 mm,
 - 12/100 mm para los diámetros 315 a 500 mm.
- embalaje:
 - Ø80 a 250: 3 m compactados en 0,60 m,
 - Ø315 a 400: 5 m compactados en 1 m,
 - Ø450 y 500: en longitud recta de 3 m.
- radio de curvatura:
 - Ø80 a 250 = 0,6 D,
 - Ø315 a Ø500 = 2 D.
- temperatura máxima de utilización:
 - continuo: 200 °C,
 - puntual: 250 °C.
- clasificación al fuego M0 (A1),
- montaje prohibido en VMC Gas (espesor demasiado reducido).

Accesorios

Denominación	Código artículo
Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-540 mm	11090026
Bolsa de 50 hebillas de apriete	11090031
CSF Ø400 mm (por 10)	11094659

Datos generales

Código artículo	Sección de paso de aire libre (m²)	Temperatura máxima de utilización (°C)
11091830	0,5	300

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Radio de curvatura
11091830	3000	400	2 D