


Conducto flexible semirrígido

11091808

LG 3 M ALFLEX GALVA D315

El ALFLEX Galvanizado es ideal para el paso en derivaciones horizontales o conexiones terminales largas.



Alflex galvanisé

VENTAJAS

- buena resistencia mecánica gracias a su rigidez,
- clasificación al fuego M0.

Descripción

El ALFLEX Galvanizado es ideal para el paso en derivaciones horizontales o conexiones terminales largas. Gracias a su rigidez, asegura una buena resistencia mecánica entre la red rígida y la boca en caso de longitudes importantes. Se ha diseñado para lugares terciarios y viviendas colectivas.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montar el flexible hembra en el accesorio macho,
- evitar curvar el flexible en la arista rígida del accesorio. Esta arista constituye un inicio de rotura del flexible. Dejar al menos una longitud recta de 0,5xØ,
- para asegurar la estanqueidad, dar preferencia al uso de masilla o cinta vulcanizable RAF.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Derivaciones horizontales o conexiones terminales largas
- Asegura una buena resistencia mecánica entre la red rígida y la boca

Descripción:

- Chapa de acero electrozincada grapada en espiral, con un diámetro de 315 mm
- Espesor de 12/100e mm
- Embalaje en longitud recta de 3 m
- Radio de curvatura: 2 D

Conducto flexible semirrígido

11091808

LG 3 M ALFLEX GALVA D315

Características principales

- chapa de acero electrozincada grapada en espiral,
- espesor 10/100e mm de Ø80 a 200 y 12/100e mm de Ø250 a 500,
- embalaje en longitud recta de 3 m,
- radio de curvatura:
 - Ø80 a 150 = 1 D,
 - Ø160 A 250 = 1,5 D,
 - Ø315 a 355 = 2 D,
 - Ø400 a 450 = 3 D,
 - Ø500 = 4 D.
- temperatura máxima de utilización:
 - continuo: 250 °C,
 - puntual: 350 °C.
- clasificación al fuego MO (A1).

Accesorios

Denominación	Código artículo
Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-370 mm	11090025
Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-540 mm	11090026
Bolsa de 50 hebillas de apriete	11090031
CSF Ø315 mm (por 10)	11094657

Datos generales

Código artículo	Espesor de chapa (mm)	Sección de paso de aire libre (m²)	Temperatura máxima de utilización (°C)
11091808	12/100	0.31	350

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Radio de curvatura	Peso (kg)
11091808	3000	315	2 D	6.51