


Conducto flexible semirrígido**11091811**
LG 3 M ALFLEX GALVA D450

El ALFLEX Galvanizado es ideal para el paso en derivaciones horizontales o conexiones terminales largas.



Alflex galvanisé

VENTAJAS

- buena resistencia mecánica gracias a su rigidez,
- clasificación al fuego M0.

Descripción

El ALFLEX Galvanizado es ideal para el paso en derivaciones horizontales o conexiones terminales largas. Gracias a su rigidez, asegura una buena resistencia mecánica entre la red rígida y la boca en caso de longitudes importantes. Se ha diseñado para lugares terciarios y viviendas colectivas.

Campos de aplicación

Habitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montar el flexible hembra en el accesorio macho,
- evitar curvar el flexible en la arista rígida del accesorio. Esta arista constituye un inicio de rotura del flexible. Dejar al menos una longitud recta de 0,5xØ,
- para asegurar la estanqueidad, dar preferencia al uso de masilla o cinta vulcanizable RAF.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Derivaciones horizontales o conexiones terminales largas
- Asegura una buena resistencia mecánica entre la red rígida y la boca

Descripción:

- Chapa de acero electrozincada grapada en espiral, con un diámetro de 450 mm
- Espesor de 12/100e mm
- Embalaje en longitud recta de 3 m
- Radio de curvatura: 3 D

Características principales

- chapa de acero electrozincada grapada en espiral,
- espesor 10/100e mm de Ø80 a 200 y 12/100e mm de Ø250 a 500,
- embalaje en longitud recta de 3 m,
- radio de curvatura:
 - Ø80 a 150 = 1 D,
 - Ø160 A 250 = 1,5 D,
 - Ø315 a 355 = 2 D,
 - Ø400 a 450 = 3 D,
 - Ø500 = 4 D.
- temperatura máxima de utilización:
 - continuo: 250 °C,
 - puntual: 350 °C.
- clasificación al fuego M0 (A1).

Accesorios

Denominación	Código artículo
Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-540 mm	11090026
Bolsa de 50 hebillas de apriete	11090031

Conducto flexible semirrígido

11091811

LG 3 M ALFLEX GALVA D450

Datos generales

Código artículo	Espesor de chapa (mm)	Sección de paso de aire libre (m²)	Temperatura máxima de utilización (°C)
11091811	12/100	0.64	350

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Radio de curvatura	Peso (kg)
11091811	3000	450	3 D	11.1