

Conducto flexible semirrígido**11091950**
LG 3M ALFLEX ALU CALO D80

El ALFLEX Alu Calorifugado permite conectar un conducto y una boca con un aislamiento térmico.



Alflex Alu calorifugé

VENTAJAS

- conducto flexible con aislamiento térmico integrado,
- clasificación al fuego M0.

Descripción

El ALFLEX Alu Calorifugado es un conducto flexible semirrígido formado por dos paredes de aluminio y un aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor. Permite conectar una embocadura y una boca con aislamiento térmico (doble flujo, aire acondicionado, etc.).

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- montar el flexible hembra en el accesorio macho,
- para asegurar la estanqueidad, dar preferencia al uso de masilla o cinta vulcanizable RAF.

Argumentario referencia

Aplicación:

- Conexión terminal del injerto a la boca con aislamiento térmico (doble flujo, aire acondicionado, etc.)
- Temperatura de utilización: continuo: 200 °C, puntual: el 250°C

Descripción:

- Conducto semirrígido de 3 m de longitud - D 80 mm
- Alflex de aluminio interior, lana de vidrio de 25 mm de espesor y Alflex de aluminio aligerado exterior
- Embalaje en longitud recta de 3 m
- Radio de curvatura: 2 D
- Clasificación A1 según la orden de 21/11/2002

Conducto flexible semirrígido

11091950
LG 3M ALFLEX ALU CALO D80

Características principales

- material:
 - interior: ALFLEX Alu,
 - exterior: ALFLEX Alu aligerado,
 - aislante térmico: lana de vidrio de 25 mm.
- embalaje en longitud recta de 3 m,
- radio de curvatura:
 - Ø80 a 150 = 2 D,
 - Ø160 a 250 = 2,5 D,
 - Ø315 a 450 = 3 D.
- temperatura máxima de utilización:
 - continuo: 200 °C,
 - puntual: 250 °C.
- clasificación al fuego M0 (A1).

Accesorios

Denominación	Código artículo
Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-145 mm	11090023
Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-215 mm	11090024
Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-370 mm	11090025
Bolsa de 25 abrazaderas polivalentes Ø60-540 mm	11090026
Bolsa de 50 hebillas de apriete	11090031
CSF Ø80 mm (por 10)	11094651

Datos generales

Código artículo	Sección de paso de aire libre (m²)	Temperatura máxima de utilización (°C)
11091950	0,02	250

Datos dimensionales

Código artículo	L (mm)	Ø (mm)	Radio de curvatura	Peso (kg)
11091950	3000	80	2 D	1,8