

Sistema de regulación de caudal

11055038

MOTOR CM 230-L TODO O NADA



Motor Belimo

Descripción producto

Estos motores proporcionales o todo o nada, con o sin muelle de retorno, con uno o varios contactos, permiten la motorización de los registros circulares y rectangulares, así como del regulador de caudal MR Máx motorizable.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- se monta directamente sobre la pletina del registro gracias a la abrazadera,
- motor proporcional: carrera del motor regulable por medio de topes.

Argumentario referencia

- Servomotor Belimo CM 230-L todo o nada sin muelle de retorno de 3 puntos
- Par: 2 Nm,
- Tensión: 230 V CA.
- Tiempo de carrera: 75 s / 90°.
- Estanqueidad: IP54.
- Conexión por cable de 1 m de PVC.
- Sentido de rotación: antihorario.
- Para motorizar las compuertas RGE de Ø125 a Ø200 mm.

Características principales

- proporcional o todo o nada,
- con o sin muelle de retorno,
- remisión de información: con uno o varios contactos,
- 24 o 230 V,
- par de 2 a 20 N.m,
- IP 54.

Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11055038	-