

Sistema de regulación de caudal**11055045****MOTOR SFA-S2 todo o nada 24/230 V**

Moteur SFA-S2 Tout ou rien 24/230

Descripción producto

Estos motores proporcionales o todo o nada, con o sin muelle de retorno, con uno o varios contactos, permiten la motorización de los registros circulares y rectangulares, así como del regulador de caudal MR Máx motorizable.

Campos de aplicación

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- se monta directamente sobre la pletina del registro gracias a la abrazadera,
- motor proporcional: carrera del motor regulable por medio de topes.

Argumentario referencia

- servomotor Belimo SFA-S2 Todo o Nada con muelle de retorno,
- par: 20 Nm,
- tensión: AC 24...240 V / DC 24...125 V,
- tiempo de carrera: 75 s / 90°,
- estanqueidad: IP54,
- conexión por cable de 1 m de PVC,
- sentido de rotación: seleccionable,
- 2 contactos auxiliares 1x10% fijo / 1x11...90% regulables,
- para motorizar las compuertas rectangulares estancas CRGE.

Características principales

- proporcional o todo o nada,
- con o sin muelle de retorno,
- remisión de información: con uno o varios contactos,
- 24 o 230 V,
- par de 2 a 20 N.m,
- IP 54.

Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11055045	-