

Manguito flexible, Manguito flexible

11094296  
MS PRO V2 Ø200

Manchette Souple MS PRO V2

### Descripción producto

El manguito flexible MS PRO V2 permite conectar una caja de ventilación al resto de la red, al mismo tiempo que amplía las prestaciones de una red rígida con juntas. El MS PRO V2 incorpora un manguito hembra y una junta de estanqueidad EPDM en cada extremo que permite encajarse directamente en la boca del ventilador y en un accesorio (codos, RPC, RF, etc.).

### Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

### Características principales

- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 710,
- montaje sencillo y fácil gracias a las abrazaderas de apriete integradas en el manguito: encaje directo en la boca del ventilador; se encaja en un accesorio (codo, RPC, RF, etc.) por el lado de la red,
- producto clasificado M0: IT n.º 19269-16,
- estanqueidad de clase C según EN 15727,
- rangos de funcionamiento:
  - presión: - 750 Pa en depresión, 2000 Pa en presión,
  - T.<sup>a</sup> continua: -20 a +90 °C,
  - T.<sup>a</sup> punta: +400 °C máx.

### Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11094296	-

### Datos dimensionales

Código artículo	Ø conexión (mm)
11094296	200