Manguito flexible, Manguito flexible, Manguito flexible, Manguito flexible

11094693
MS Pro M0 Ø250 mm

Manguito flexible MS PRO

Descripción producto
El manguito flexible MS PRO permite conectar una caja de ventilación al resto de la red extendiendo al mismo tiempo la prestación de una red rígida con juntas. El MS PRO incorpora un manguito hembra y una junta de estanqueidad en cada extremo que permite encajarse directamente en la boca del ventilador y sobre un accesorio (codos, RPC, RF...).

Campos de aplicación
Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje
0

Argumentario referencia
Aplicación:
- Desacoplamiento entre las conexiones de ventilador-red o red-red

Descripción:
- Manguito flexible que integra un manguito hembra rígido en cada extremo y una junta de estanqueidad de 250 mm de diámetro
- Encajes hembra estancos: encaje directo en la embocadura del ventilador; se encaja en un accesorio (codo, RPC, RM, etc.) por el lado de la red
- Manguito revestido de silicona: mejor resistencia a los rayos UV / al desgarre y mejor estanqueidad
- Producto con clasificación A2-s1,d0
- Rangos de funcionamiento: - Presión: 0-2500 Pa, - T.ª continua: de –30 a +250 °C, - T.ª punta: +400 °C máx.

Características principales
- gama disponible del diámetro 125 al diámetro 500,
- manguito revestido de silicona ofreciendo una mejor resistencia a los rayos UV y al desgarre,
- presión máxima de utilización: 2500 Pa,
- temperatura de utilización: - 30°C à + 250°C,
- temperatura máxima (punta): 400°C,
- clasificación al fuego M0.

Datos generales

Código articulo	Materia del aislante
11094693	-

Datos dimensionales

Código articulo	Ø conexión (mm)
11094693	250

CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no