

Manguito flexible, Manguito flexible, Manguito flexible, Manguito flexible

11068347

MS Pro rect/circ. Aisl. VEX630

Manguito flexible aislado rectangular > circular VEX

Descripción producto

Este manguito flexible con aislamiento para reducir las pérdidas térmicas facilita la instalación transformando la sección rectangular en circular y permite desolidarizar la central y la red para reducir la transmisión de las vibraciones.

Campos de aplicación

Hábitat residencial colectivo, Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

Montaje

- los manguitos flexibles pueden instalarse en el lado de la extracción, impulsión, descarga o aire nuevo,
- compatible con los registros de aire nuevo y descarga.

Características principales

- tela de tejido de vidrio recubierta de Poliuretano con una clasificación al fuego «MO»,
- junta periférica de TPE en la sección rectangular,
- junta EPDM en la sección circular mantenida mediante la inserción de un anillo metálico en el interior,
- marco de acero galvanizado Z275.

Datos generales

Código artículo	Materia del aislante
11068347	-

Datos dimensionales

Código artículo	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Largo (mm)	Ø (mm)	Ø conexión (mm)
11068347	260	300	785	300	350	350

Manguitos flexibles de conexión aislados VEX